

Mapeplan VAP Tape



**Brandlastarmer
und kaltselfklebender
Anschlussstreifen
für Dampfsperren**

ANWENDUNGSBEREICH

Mapeplan VAP Tape ist ein brandlastarmer und kaltselfklebender Anschlussstreifen für PE Dampfsperren gemäß DIN 18234.

Anwendungsbeispiele

Mapeplan VAP Tape ist geeignet:

- Als Anschlussstreifen für Dampfsperren an Blech, Holz und Beton.
- Erfüllt ebenfalls die Anforderungen gemäß DIN 18234.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Mapeplan VAP Tape ist ein heizwertreduzierter, kaltselfklebender Anschlussstreifen für Dampfsperren gemäß DIN 18234.

Mapeplan VAP Tape ist einfach und ganzjährig zu verarbeiten, dauerhaft flexibel und versprödet nicht.

Da keine Durchtrocknung notwendig ist, können Anschlüsse zeitsparend, sauber und schnell belegt werden und sind sofort wasser- und schlagregenfest.

Mapeplan VAP Tape ist selbstklebend mit hohem Klebvermögen (auch bei niedrigen Temperaturen) sowie flexibel, reissfest und rissüberbrückend, UV-beständig, lösemittelfrei und umweltschonend.

WICHTIGE HINWEISE

- Kein Voranstrich auf Blech und Holz notwendig. Auf Beton sind Haftversuche notwendig.
- Die Klebeflächen müssen trocken, staub-, fett- und ölfrei sein.
- Bei Temperaturen von unter + 5 °C ist eine sichere Klebung nicht mehr möglich.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Der Untergrund ist auf Unebenheiten, lose Stellen, Verunreinigungen, Nässe, Öle und Fette und Eisfreiheit zu prüfen. Diese gegebenenfalls entfernen. Die Durchführung eines Klebetests ist unabdingbar. Die Verarbeitungstemperaturen sind einzuhalten.

Zur Verbesserung der Klebverbindung kann es notwendig sein, handelsübliche Haftvermittler einzusetzen.

Die Rollen haben auf der Rückseite eine Perforation der Abziehfolie bei 10/20 cm Breite. Bitte bei der Verlegung beachten!

Ausrollen und auf Länge zuschneiden. Die Längsseite mit der 20 cm-Perforation wird in der Senkrechten montiert. Bitte rückseitige 10/20 cm Perforation beachten!

Mapeplan VAP Tape



Ausrollen und auf Länge zuschneiden. Rückseitige Perforation beachten!



Senkrechten Anschluss auf der notwendigen Höhe durch stellenweises Ablösen der Abziehfolie anheften (mind. OK Wärmedämmung bzw. Dämmstoffkeil).



Mapeplan VAP Tape im senkrechten Anschlussbereich durch abziehen der rückseitigen Trennfolie (20 cm) verkleben.

TECHNISCHE DATEN

Entspricht den Normen:

- DIN 18234

KENNDATEN DES PRODUKTS

Materialart:	Polyolefinbeschichtung auf Polyolefingelegträger mit Reinacrylatklebeschicht
Farbe:	dunkelgrau
Länge (m):	50
Breite (m):	0,30
Dicke (mm):	0,4
Flächengewicht (kg/m²):	0,300

ANWENDUNGSDATEN (bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte)

Verarbeitungstemperatur:	+ 5 bis + 40 °C
Untergrundbeschaffenheit:	trocken bis mattfeucht
Regenfestigkeit:	sofort

MECHANISCHE KENNWERTE

Wärmebeständigkeit gem. DIN 52123:	+ 80 °C
Dauerhaftigkeit gegen Alterung gem. EN 1928:	bestanden
Höchstzugkraft (N/50mm) - längs: - quer:	850 650
Dehnung bei Höchstzugkraft (%) - längs: - quer:	30 20
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke gem. DIN 53122 sd-Wert (m):	> 100
Wasserdichtheit gem. EN 1928:	bestanden bei 2 kPa
Heizwert (kJ/m²):	< 10.500
Brandverhalten gem. DIN EN 13501-1	Klasse E bzw. B2
Temperaturbeständigkeit:	- 30 bis + 80 °C

Senkrechten Anschluss auf der notwendigen Höhe (mind. OK Wärmedämmung oder Dämmstoffkeil) anheften. Dies kann durch stellenweises Ablösen der Abziehfolie und andrücken von **Mapeplan VAP Tape** erfolgen.

Mapeplan VAP Tape in den Kehlbereich eindrücken und 10 cm (!) auf die Fläche führen. Perforation der Abziehfolie beachten!

Mapeplan VAP Tape im senkrechten Anschlussbereich durch abziehen der rückseitigen Trennfolie (20 cm) verkleben und leicht andrücken.

Mapeplan VAP Tape in der Fläche durch abziehen der rückseitigen Trennfolie (10 cm) mit der Dampfsperre verkleben und leicht andrücken.

REINIGUNG

Bei Verschmutzung Hände mit warmem Wasser reinigen.

Werkzeuge falls erforderlich mit Wasser oder Verdünnung säubern.

VERBRAUCH

Je nach Anwendung.

LIEFERFORM

Rolle zu 50 m (0,30 m breit).

LAGERUNG

12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung lagerfähig in trockenen, gut durchlüfteten, lichtgeschützten und temperierten (+ 20 °C) Räumen.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Mapeplan VAP Tape ist ein Erzeugnis; Erzeugnisse brauchen kein Sicherheitsda-

tenblatt laut den geltenden europäischen Normen (Reg. 1906/2007/CE-REACH). Nach unseren Erkenntnissen geht von diesem Produkt keine Gefahr für den menschlichen Organismus aus. Wir empfehlen bei der Verarbeitung des Produkts Handschuhe und Brille zu tragen. Die Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz sind einzuhalten.

PRODUKT FÜR DEN
BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH

ENTSORGUNG

Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

N.B.

Obige Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir, ausreichende Eigenversuche durchzuführen.

Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernommen werden.

Die aktuelle Version des technischen Merkblatts erhalten Sie auf unserer Homepage unter www.mapei.de. Die vergangenen Versionen verlieren ihre Gültigkeit.

Alle relevanten Referenzen zum Produkt sind auf Anfrage oder im Internet unter www.mapei.de erhältlich



Mapeplan VAP Tape leicht andrücken.



Mapeplan VAP Tape in der Fläche durch abziehen der rückseitigen Trennfolie (10 cm) mit der Dampfsperre verkleben und leicht andrücken.



Mapeplan VAP Tape

