

artigo

▬ RUBBER FLOORING ▬



ARTIGO Kautschuk-Bodenbeläge

Durch das Zusammentreffen zweier industrieller Kulturen entstand eine umfangreiche, breitgefächerte Kautschukkollektion für eine außergewöhnliche Anwendungsvielfalt.

ARTIGO, mit seiner eigenen wissenschaftlichen Tradition, die in den 1920er Jahren innerhalb der Pirelli-Gruppe ihren Anfang nahm, und MONDO, ein 1948 gegründetes, international agierendes Unternehmen im Bereich Kautschuk-Bodenbeläge für gewerbliche und sportliche Zwecke. Eine Reihe einzigartiger Eigenschaften machen Kautschuk zur optimalen Wahl für alle öffentlichen und privaten Räume.

- ✓ Keine Weichmacher enthalten
- ✓ Sehr hohe Resistenz gegen Abnutzung in stark beanspruchten Bereichen wie z.B. in Krankenhäusern, Schulen, Universitäten, Flughäfen, Kinos, Einkaufszentren
- ✓ Hohe Elastizität, robust gegen Stöße und ermöglicht dem Boden eine „Wiederholung“
- ✓ Widerstandsfähig, sogar bei starken Lösungsmitteln und Laugen
- ✓ Beachtliche Trittschallverbesserung bis zu 20 dB
- ✓ Im Brandfall eine niedrige Rauchdichte und Rauchtotoxicität
- ✓ Beständig gegenüber Flächendesinfektionsmitteln
- ✓ Barrierefrei und rutschticher
- ✓ Hohes Maß an Gehkomfort
- ✓ Zertifizierte Qualität

Revêtements de sol en caoutchouc ARTIGO

La rencontre de deux cultures industrielles a donné naissance à une collection riche, diversifiée et offrant un exceptionnel potentiel créatif.

Cette rencontre fut celle d'ARTIGO, l'inventeur de la dalle à pastilles devenu dès les années 20 le département sols caoutchouc du groupe Pirelli, et de MONDO, entreprise fondée en 1948 et célèbre pour ses réalisations à usages commercial et sportif. Les maintes caractéristiques particulières du caoutchouc font de lui meilleur choix pour tous les espaces publics ou privés.

- ✓ Ne contient pas de plastifiant.
- ✓ Très grande résistance à l'usure dans les zones fortement sollicitées comme les hôpitaux, les écoles, les universités, les aéroports, les cinémas et les centres commerciaux
- ✓ Grande élasticité, résistance aux chocs et permet au sol de retrouver sa forme initiale.
- ✓ Résiste même aux solutions alcalines et solvants puissants.
- ✓ Remarquable coefficient d'amélioration aux bruits d'impact : jusqu'à 20 dB
- ✓ En cas d'incendie, faible opacité et toxicité des fumées
- ✓ Résiste aux désinfectants de surface.
- ✓ Adapté aux personnes à mobilité réduite et antidérapant
- ✓ Grand confort de marche
- ✓ Qualité certifiée

ARTIGO rubber vloerbedekking

Door de ontmoeting van twee industriële culturen ontstond een omvangrijke, gevarieerde collectie voor een buitengewone verscheidenheid aan toepassingen.

ARTIGO, met zijn eigen wetenschappelijke traditie die in de jaren 20 in de schoot van de Pirelli-groep aanving, en MONDO, een in 1948 gestichte, internationaal werkzame onderneming op het vlak van rubberen vloerbedekkingen voor industriële en sportieve doeleinden. Een serie unieke eigenschappen maken caoutchouc de optimale keuze voor alle openbare en particuliere ruimtes.

- ✓ Bevat geen weekmakers
- ✓ Zeer hoge resistentie tegen slijtage in sterk belaste bereiken, zoals ziekenhuizen, scholen, universiteiten, luchthavens, bioscopen en winkelcentra
- ✓ Hoge elasticiteit, robuust tegen stoten en laat de vloer zichzelf herstellen
- ✓ Resistent, zelfs bij sterke oplosmiddelen en logen
- ✓ Aanzienlijke contactgeluidsverbetering tot 20 dB
- ✓ Bij brand een lage rookdichtheid en rooktoxiciteit
- ✓ Bestand tegen oppervlakdesinfectiemiddelen
- ✓ Barrièrevrij en antislip
- ✓ Grote mate van loopcomfort
- ✓ Gecertificeerde kwaliteit

Gesundheitszentrum U3 Med in Wien, Österreich

ARTIGO KAYAR Sonderfarbe

Planung: lakonis architekten zt gmbh, Wien

Foto: Hertha Hurnaus, Wien

Innovation

Im Rahmen der kontinuierlichen Forschungsarbeit von ARTIGO spielt neben kreativen Möglichkeiten die ökologische Nachhaltigkeit eine sehr große Rolle. Die neue Kollektion SCREED ist das perfekte Zusammenspiel von Innovation, Design und Ökologie.

SCREED, eine glatte Kautschukoberfläche in der Optik gestrichenen Betons; die Schönheit der natürlichen Imperfektion.

Die Betonanmutung resultiert aus einem innovativen Produktionsverfahren, bei dem das Kautschukpulver aufgetragen und verspachtelt wird. In sechs neutralen Farben zwischen hellem Elfenbein und schwarzgrauer Kohle gibt der Boden dem Raum eine minimalistisch moderne Optik.

- ✓ Naturkautschuk, -fasern und pflanzliche Öle
- ✓ Über 60% natürliche Rohstoffe
- ✓ Ca. 10% schnell nachwachsende Rohstoffe
- ✓ Ca. 3% Recyclingmaterial
- ✓ Zertifiziert mit dem Blauen Engel
- ✓ Zertifiziert mit GREENGUARD Gold

Innovation

La durabilité écologique, outre les possibilités créatives, tient une place très importante dans le travail de recherche permanent que mène ARTIGO. La nouvelle collection SCREED est une alliance parfaite entre innovation, design et écologie.

SCREED, une surface lisse en caoutchouc à l'aspect béton taloché : la beauté de l'imperfection naturelle.

Cette apparence de béton résulte d'un procédé de fabrication innovant par lequel on applique et on enduit de la poudre de caoutchouc. Avec ses six coloris neutres allant de l'ivoire clair au ton charbon gris-noir, le sol donne à la pièce un aspect moderne minimaliste.

- ✓ Caoutchouc naturel, fibres naturelles et huiles végétales
- ✓ Plus de 60% de matières premières naturelles
- ✓ Environ 10% de matières premières rapidement renouvelables
- ✓ Environ 3% de matériaux recyclables
- ✓ Certifié Ange bleu
- ✓ Certifié GREENGUARD Gold

Innovatie

In het kader van de continue research van ARTIGO speelt naast creatieve mogelijkheden de ecologische duurzaamheid een zeer grote rol. De nieuwe collectie SCREED is het perfecte samenspel van innovatie, design en ecologie.

SCREED, een glad caoutchoucoppervlak in de optiek van geverfd beton; de schoonheid van de natuurlijke imperfectie.

De betonindruk ontstaat door een innovatief productieproces, waarbij het caoutchoucpoeder wordt opgebracht en uitgespateld. In zes neutrale kleuren tussen licht ivoor en zwartgrijze kolentint krijgt de ruimte door de vloer een minimalistisch moderne optiek.

- ✓ Natuurcaoutchouc, -vezels en plantaardige olies
- ✓ Meer dan 60% natuurlijke grondstoffen
- ✓ Ca. 10% snel weer bijgroeiende grondstoffen
- ✓ Ca. 3% recyclingmateriaal
- ✓ Gecertificeerd met de Blauwe Engel
- ✓ Gecertificeerd met GREENGUARD Gold



ARTIGO SCREED S 05

Oberflächenverdichtung TXL

Erhöhung der Dichte und Widerstandsfähigkeit der Oberfläche durch Postvulkanisation: Die geringere Porosität der Bodenbelagsoberflächen verbessert Reinigungs- und Anschmutzverhalten.

Vorteile der Oberflächenverdichtung TXL im Vergleich zu Standardbodenbelägen

- ✓ Wirksamer Schutz vor Verschmutzen und Verkratzen
- ✓ Einfache Reinigung und Pflege
- ✓ Reduzierter Verbrauch von Wasser, Reinigungsmitteln und Energie
- ✓ Kostenersparnis über den gesamten Lebenszyklus des Bodenbelags

TXL



- BS CLASSIC
- BS STRONG
- LAVA
- ZERO.4
- ZEUS

Standard



- GRANITO ANT 48
- GRANITO ELASTIC
- ZEUS ANT 48

Keine Nachbehandlung zur Verdichtung der Oberfläche oder zusätzliche Oberflächenvergütung.

Ableitfähige Beläge (ANT 48) und Beläge mit erhöhtem Trittschallschutz (ELASTIC) sind in der Standardversion mit einer reflexbrechenden Oberfläche versehen. Die matte, leicht texturierte Oberfläche vermeidet Spiegelungen, die in bestimmten Einsatzbereichen zu optischen Irritationen führen könnten.

Finition TXL

Traitement superficiel de postvulcanisation qui augmente la résistance et la densité de la surface. La moindre porosité de la surface améliore le nettoyage et la résistance à la saleté.

Avantages du traitement TXL par rapport aux sols traditionnels

- ✓ Meilleure protection contre la saleté et les égratignures
- ✓ Facilité de nettoyage et d'entretien
- ✓ Économies d'eau, de détergent et d'énergie
- ✓ Économies réalisées sur tout le cycle de vie du produit

Oppervlakverdichting TXL

Verhoging van de dichtheid en weerbaarheid van het oppervlak door postvulkanisatie: de lagere poreusheid van de oppervlakken van de vloerbedekking verbetert het gedrag inzake reiniging en vuilophoping.

Voordelen van de TXL-oppervlakverdichting in vergelijking met standaard vloerbedekkingen

- ✓ Werkzame bescherming tegen verontreiniging en krassen
- ✓ Eenvoudige reiniging en onderhoud
- ✓ Gereduceerd verbruik van water, schoonmaakmiddelen en energie
- ✓ Kostenbesparing gedurende de gehele levenscyclus van de vloerbedekking

Pas de traitement ultérieur pour la compression de la surface ou de traitement de surface supplémentaire.

Revêtement de sol avec des propriétés électroconductrices (ANT 48) et revêtement de sol avec une très haute protection contre les bruits d'impact (ELASTIC) sont conçus en standard avec une surface gaufrée. La surface mate et finement structurée évite des réflexions qui pourraient provoquer des irritations optiques.

Geen nabehandeling voor de verdichting van het oppervlak of aanvullende oppervlakveredeling.

Geleidende vloerbedekkingen (ANT 48) en vloerbedekkingen met een verhoogde contactgeluid-verbeteringsnorm (ELASTIC) zijn in de standaarduitvoering voorzien van een reflectiebrekend oppervlak. De matte licht, gestructureerde oppervlakte voorkomt weerspiegeling, die in bepaalde toepassingen zeer hinderlijk kan zijn.


Oberflächenvergütung PRO

Die zusätzlich im Produktionsprozess aufgebrauchte, UV-gehärtete Oberflächenvergütung PRO schützt den Belag zuverlässig und reduziert die Reinigungs- und Pflegekosten. Nach der fachgerechten Bauschlussreinigung ist keine Einpflege erforderlich.

Vorteile der Oberflächenvergütung PRO im Vergleich zu Standardbodenbelägen

- ✓ Hochwirksamer Schutz vor Verschmutzen und Verkratzen
- ✓ Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Flecken und Chemikalien
- ✓ Keine Einpflege erforderlich (außer für Extraschutz in extrem beanspruchten Bereichen)
- ✓ Einfache Reinigung und Pflege
- ✓ Reduzierter Verbrauch von Wasser, Reinigungsmitteln und Energie
- ✓ Spürbare Kostenersparnis über den gesamten Lebenszyklus des Bodenbelags
- ✓ Geringere VOC-Emissionen

PRO



- GRAIN
- GRANITO
- KAYAR
- KAYAR LL
- MULTIFLOOR / ND - UNI
- NATURA
- SCREED
- UNI LL

Sonderausführungen wie z.B. R10-Oberflächen, keine werkseitigen Oberflächenvergütungen und objektbezogene Längen erhalten Sie auf Anfrage. Ausführungen, die von unserem Standardprogramm abweichen, produzieren wir ab einer Bestellmenge von 500 m² zzgl. Produktionsüberhang.

Les réalisations spéciales comme les surfaces R10, les traitements de surface non appliqués en usine et les longueurs sur mesure sont possibles sur demande. Nous produisons des réalisations qui diffèrent de notre gamme standard à partir d'une quantité commandée de 500 m², hors surplus produit.

Speciale uitvoeringen, zoals R10-oppervlakken, oppervlakverdelingen die niet in de fabriek zijn aangebracht, en aan een object aangepaste lengtes zijn op aanvraag verkrijgbaar. Uitvoeringen die afwijken van ons standaardprogramma, produceren we vanaf een bestelhoeveelheid van 500 m² plus het noodzakelijkerwijs te veel geproduceerde.

Finition PRO

Le traitement de surface PRO supplémentaire, durci aux UV et appliqué au cours du processus de production, protège le revêtement de manière fiable et réduit les coûts de nettoyage et d'entretien. Aucun traitement n'est nécessaire après un nettoyage de fin de chantier approprié.

Avantages du traitement PRO par rapport aux sols traditionnels


- ✓ Excellente protection contre la saleté et les égratignures
- ✓ Meilleure résistance aux taches et aux agents chimiques
- ✓ Pas de cirage (sauf en guise de protection supplémentaire dans les zones à forte fréquentation)
- ✓ Facilité de nettoyage et d'entretien
- ✓ Économies d'eau, de détergent et d'énergie
- ✓ Économies notables réalisées sur tout le cycle de vie du produit
- ✓ Émissions plus faibles de COV (composés organiques volatiles totaux)

Oppervlakafwerking PRO

De tijdens het productieproces extra aangebrachte, UV-geharde oppervlakverzegeling PRO beschermt de vloer op betrouwbare wijze en reduceert de reinigungs- en onderhoudskosten. Na de deskundige opleveringsschoonmaak is er geen basisreiniging nodig.

Voordelen van de oppervlakafwerking PRO in vergelijking met standaard vloerbedekkingen

- ✓ Hoogst werkzame bescherming tegen verontreiniging en krassen
- ✓ Verbeterde weerbaarheid tegen vlekken en chemicaliën
- ✓ Geen verzegeling vereist (behalve voor extra bescherming in extreem belaste zones)
- ✓ Eenvoudige reiniging en onderhoud
- ✓ Gereduceerd verbruik van water, schoonmaakmiddelen en energie
- ✓ Aanmerkelijke kostenbesparing gedurende de gehele levenscyclus van de vloerbedekking
- ✓ Lagere uitstoot van VOC's



Zentrum für Molekularbiologie der Pflanzen (ZMBP),
Universität Tübingen, Deutschland

ARTIGO KAYAR K 61

Planung: Wenzel + Wenzel, Stuttgart mit RDS Partner, Hattingen,
Deutschland

Foto: Cornelis Gollhardt



Alexander-von-Humboldt Schule in Viernheim, Deutschland

ARTIGO KAYAR K 72, K 21, K 73

Planung: Roland Träger, Diplom-Ingenieur, Freier Architekt,
Deutschland

Eine umweltbewusste Wahl

Der Umwelt wird bei uns ein hoher Stellenwert eingeräumt. ARTIGO ist seit Jahren bestrebt, hohe Standards zu erreichen, die das Ökosystem und die Gesellschaft in unserer Umgebung achten, um unseren Kunden langlebige, hochwertige und in jeder Hinsicht umweltfreundliche Bodenbeläge bieten zu können. Die strengen Produktionskontrollen, die wohlüberlegte Auswahl der Rohstoffe, die renommierten internationalen Umweltzertifizierungen unserer Endprodukte belegen unser Engagement für die Umwelt. Die Zertifizierungen GECA, Blauer Engel, GREENGUARD, GREENGUARD Gold sind die Garantie dafür, dass die ARTIGO Bodenbeläge zur Schaffung gesünderer Innenräume beitragen und die erreichten LEED-BREEAM-Punkte (und viele andere Bewertungen) bescheinigen die Nachhaltigkeit der Gebäude.

Un choix écologique

L'environnement est notre priorité. Depuis des années, ARTIGO s'engage à observer des normes strictes, respectueuses de l'écosystème et de la société qui nous entoure, offrant ainsi à nos utilisateurs, des revêtements durables de qualité, respectueux de l'environnement à tous points de vue. Les contrôles rigoureux de la production, la sélection attentive des matières premières et les certifications internationales les plus prestigieuses, attestant du respect de nos produits finis à l'égard de l'environnement, illustrent les efforts que nous entreprenons dans ce sens. Les certifications GECA, Ange bleu, GREENGUARD et GREENGUARD Gold sont la garantie que les revêtements ARTIGO contribuent à la création d'intérieurs plus sains, tandis que les labels LEED et BREEAM (parmi de nombreux autres) attestent l'écodurabilité des édifices.

Een milieubewuste keuze

Het milieu neemt bij ons een prominente plaats in. ARTIGO streeft er al jaren naar om hoge standaards te bereiken, die gericht zijn op het ecosysteem en op de ons omringende samenleving. Zo kunnen wij onze klanten duurzame, hoogwaardige en in ieder opzicht milieubewuste vloerbedekkingen bieden. De strenge productiecontroles, de weloverwogen selectie van de grondstoffen, de gerenommeerde internationale milieucertificeringen van onze eindproducten bevestigen ons engagement voor het milieu. De certificeringen GECA, Blauwe Engel, GREENGUARD en GREENGUARD Gold zijn de garantie dat ARTIGO-vloerbedekkingen een bijdrage leveren aan gezonde interieurs; en de behaalde LEED-, BREEAM-punten (en veel andere beoordelingen) bevestigen de duurzaamheid van de gebouwen.



Blauer Engel

Produkte, die mit dem Blauen Engel ausgezeichnet werden, sind umweltfreundlicher als vergleichbare, konventionelle Produkte. Der Blaue Engel garantiert, dass die Produkte hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen.

Ange bleu

Les produits récompensés par le label Ange bleu sont plus respectueux de l'environnement que les produits conventionnels comparables. Ce label garantit que les produits satisfont à des exigences élevées en termes de caractéristiques environnementales, sanitaires et d'utilisation.

Blauwe Engel

Producten die worden onderscheiden met de Blauwe Engel, zijn milieuvriendelijker dan vergelijkbare conventionele producten. De Blauwe Engel garandeert dat de producten voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden aan milieu-, gezondheids- en gebruikseigenschappen.



GREENGUARD

Die GREENGUARD-Zertifizierung ist ein weltweit anerkannter Standard zur Kennzeichnung emissionsarmer Produkte und gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt.

GREENGUARD

La certification GREENGUARD, qui est une norme reconnue dans le monde entier pour identifier les produits à faibles émissions, garantit qu'un produit satisfait aux exigences les plus strictes et les plus complètes en matière d'émissions de composés organiques volatils (COV) dans l'air ambiant.

GREENGUARD

De GREENGUARD-certificering is een wereldwijd erkende standaard voor de kenmerking van emissiearme producten en garandeert dat een product voldoet aan de strengste en meest uitgebreide eisen die gesteld worden aan emissies van vluchtige organische verbindingen (VOC's) in de ruimtelucht.



Die GREENGUARD-Gold-Zertifizierung (früher: GREENGUARD-Children- and Schools-Zertifizierung) berücksichtigt jene Sicherheitsfaktoren, die sensibleren Menschen (wie Kindern oder Älteren) Rechnung tragen, und stellt sicher, dass ein Produkt in Umgebungen wie Schulen oder Gesundheitseinrichtungen akzeptabel eingesetzt werden kann.

La certification GREENGUARD Gold (anciennement appelée GREENGUARD Children and Schools) prend en compte les facteurs de sécurité qui tiennent compte des personnes plus sensibles (comme les enfants ou les personnes âgées) et assure qu'un produit installé dans des environnements tels que des écoles ou des établissements de santé puisse être utilisé de manière acceptable.

De GREENGUARD Gold-certificering (vroeger: GREENGUARD Children and Schools-certificering) gaat uit van veiligheidsfactoren die rekening houden met sensiblere mensen (zoals kinderen of ouderen) en waarborgt dat een product in omgevingen als scholen of gezondheids-inrichtingen acceptabel kan worden ingezet.



GREENGUARD EPD ist eine Umweltproduktdeklaration-/Zertifizierung durch UL Environment (Underwriters Laboratories).

GREENGUARD EPD est une certification, décernée par UL Environment (Underwriters Laboratories), de la Déclaration environnementale produit.

GREENGUARD EPD is een milieu-product-declaratie-certificering door UL Environment (Underwriters Laboratories).



GECA

Unter GECA (Good Environmental Choice) läuft Australiens einziges unabhängiges, nicht gewinnorientiertes Multi-Sektor-Ökokennzeichen-Programm und es ist das einzige australische Mitgliedsprodukt des Global Ecolabelling Network (GEN).

GECA

GECA (Good Environmental Choice Australia) a mis en place l'unique programme de label écologique multi-secteurs indépendant à but non lucratif d'Australie. C'est le seul membre australien du réseau Global Ecolabelling Network (GEN).

GECA

Onder GECA (Good Environmental Choice) loopt het enige onafhankelijke, niet winst-georiënteerde, multisectorgericht ecokenmerk-programma van Australië. Het is het enige Australische lid van het Global Ecolabelling Network (GEN).



Ü-Zeichen/CE-Zeichen und DIBT

Das Ü-Zeichen auf der Grundlage der abZ ist Pflicht für die Produkte, die in Aufenthaltsräumen verwendet werden.

Die Bauprodukte, die die in technischen Spezifikationen festgelegten Anforderungen erfüllen, dürfen mit dem CE-Zeichen kenntlich gemacht werden und in den Verkehr gebracht werden.

Alle ARTIGO Produkte werden durch Eurofins, eine vom DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik) anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle, überwacht und kontrolliert. Eurofins ist Weltmarktführer in seiner Branche.



Marquage Ü, marquage CE et DIBT

Le marquage Ü, sur la base de l'homologation générale pour la construction, est obligatoire pour les produits utilisés dans des salles de séjour.

Les produits de construction qui répondent aux exigences définies dans les spécifications peuvent recevoir le marquage CE et être mis sur le marché.

Tous les produits ARTIGO sont surveillés et contrôlés par Eurofins, un organisme de contrôle, de surveillance et de certification reconnu par le DIBT (Institut allemand des techniques de construction). Eurofins est leader mondial dans son secteur.

Ü-markering/CE-markering en DIBT

De Ü-markering op basis van de abZ is verplicht voor producten, die gebruikt worden in recreatieruimtes e.d.

De bouwproducten, die voldoen aan de in technische specificaties vastgelegde eisen, mogen met de CE-markering gekenmerkt worden en in omloop worden gebracht.

Alle ARTIGO-producten worden door het Eurofins, een door het DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik) erkende test-, bewakings- en certificeringsinstantie, bewaakt en gecontroleerd. Eurofins is wereldmarktleider in zijn branche.



DGNB/DGNB Navigator

ARTIGO Produkte sind auf dem DGNB Navigator zu finden. Die DGNB versteht sich als ein gemeinnütziger Verein zur Förderung des nachhaltigen Bauens und Betreibens der gebauten Umwelt. Der DGNB Navigator bringt das Informationsangebot von Herstellern mit der Nachfrage von Planern auf einer Plattform zusammen.

Les produits ARTIGO sont consultables dans le navigateur DGNB. La DGNB (société allemande pour la construction durable) se veut une association d'utilité publique vouée à la promotion de la construction durable et de l'utilisation de l'environnement bâti. Le navigateur DGNB réunit sur une même plate-forme les informations fournies par les fabricants et les demandes des aménageurs.

ARTIGO producten zijn op de DGNB navigator te vinden. De DGNB ziet zich als een het algemeen nut beogende vereniging voor het bevorderen van het duurzame bouwen en exploiteren van het gebouwde milieu. De DGNB navigator brengt het informatieaanbod van fabrikanten met de vraag van planners op een platform bijeen.



Hygiene von Natur aus

Wenn es in manchen Bereichen vor allem auf Hygiene ankommt, ist Kautschuk ein Material mit idealen Eigenschaften. Ein Fußbodenbelag aus Kautschuk besitzt eine kompakte und homogen geschlossene Oberfläche. Der Boden kann als Wandhochzug verlegt werden und dadurch kann eine Fuge bei der Wand vermieden werden: Folglich kann sich dort kein Schmutz ablagern und es können keine Bakterienkolonien entstehen. Der Boden kann verfugt werden und erlaubt somit eine komplette Desinfektion des Belags.

Dank der Oberflächenausführungen PRO und TXL ist die Reinigung noch einfacher und schneller möglich und der Energieverbrauch wird reduziert.

Naturellement hygiénique


Lorsque l'hygiène est une exigence fondamentale, le caoutchouc est le matériau qui présente les caractéristiques idéales. Un sol caoutchouc est une surface compacte et étanche ; des profilés permettent de réaliser les remontées en plinthes avec le revêtement, empêchant la formation de dépôts de saleté et le développement de colonies bactériennes. Les joints scellés à chaud assurent une désinfection complète du sol.

Les traitements de surface PRO et TXL, rendent l'entretien plus simple et plus rapide, et réduisent significativement la consommation de ressources énergétiques.

Hygiënisch van nature

Als het in bepaalde sectoren vooral op hygiëne aankomt, is caoutchouc een materiaal met ideale eigenschappen. Een vloerbedekking van caoutchouc heeft een compact en homogeen gesloten oppervlak. De vloer kan aan de wand worden opgetrokken. Zo wordt een voeg bij de wand vermeden, waardoor er zich daar geen vuil kan ophopen en er geen bacteriekolonies kunnen ontstaan. De voegen kunnen worden gelast en maken een complete desinfectie van de bedekking mogelijk.

Dankzij de oppervlaktuitvoeringen PRO en TXL gaat het reinigen nog eenvoudiger en sneller en wordt het energieverbruik gereduceerd.



Meander Medical Centre in Amersfoort, Niederlande
ARTIGO MULTIFLOOR / ND - UNI U 54

Ableitfähigkeit

In Bereichen, wo elektrostatisch ableitfähige Bodenbeläge gefordert sind wie z.B. in Krankenhäusern, wo empfindliche, lebenserhaltende elektronische Geräte im Einsatz sind, kommen ARTIGO ZEUS und GRANITO / ANT 48 Kautschuk-Bodenbeläge zum Einsatz.

Hierbei werden elektrische Aufladungen durch den Bodenbelag und seine Potenzialerdung abgeleitet. Es wird ein unkontrolliertes Ableiten von Ladungen einer Person und eine damit verbundene mögliche Beschädigung hochempfindlicher elektronischer Geräte verhindert.

Das antistatische Verhalten der Beläge verhindert eine elektrostatische Personenaufladung beim Begehen, so dass der unangenehme „Ladungsaustausch“ bei Berührung verhindert wird.

Capacité de décharge

Dans les locaux devant être équipés de revêtements de sol à dissipation électrostatique, comme dans les hôpitaux où fonctionnent des appareils électroniques sensibles de maintien en vie, on utilisera les revêtements de sol en caoutchouc ZEUS et GRANITO / ANT 48 d'ARTIGO.

Les charges électriques seront en l'occurrence dissipées par le revêtement de sol et sa mise à la terre. On évitera ainsi la dissipation incontrôlée de charges produites par des personnes, charges susceptibles d'endommager des appareils électroniques ultrasensibles.

Le comportement antistatique de ces revêtements empêche toute charge lorsque l'on marche dessus, ce qui évite les désagréables « décharges électriques ».

Afleidvermogen

In sectoren waar elektrostatisch afleidende vloerbedekkingen vereist zijn, zoals in ziekenhuizen, waar gevoelige, levensbehoudende elektronische apparaten worden gebruikt, komen ARTIGO ZEUS- en GRANITO / ANT 48-caoutchouc-vloerbedekkingen in aanmerking.

Hierbij worden elektrische opladingen door de vloerbedekking en zijn potentiaalaarding afgeleid. Het ongecontroleerde afleiden van ladingen van een persoon en de daarmee gepaard gaande mogelijke beschadiging van uiterst gevoelige elektronische apparaten worden voorkomen.

Het antistatische gedrag van de bedekkingen verhindert een elektrostatische oplading van de persoon bij het lopen erop, zodat een onaangename 'ladingsuitwisseling' bij aanraking wordt voorkomen.



ARTIGO ZEUS / ANT 48 Sonderfarbe Z 550

Foto: Marian Chrzan

Treppenlösungen

Solutions pour escaliers

Trapoplossingen

ARTIGO bietet hier zwei Systeme: FULLSTEP für Stufen mit scharfen Kanten und ROLLSTEP für abgerundete Stufen.

ARTIGO propose deux systèmes : FULLSTEP, pour marches à arête vive, et ROLLSTEP, pour marches arrondies.

ARTIGO biedt hier twee systemen: FULLSTEP voor treden met scherpe randen en ROLLSTEP voor afgeronde treden.

FULLSTEP

Beläge für Stufen mit rechtwinkligen Kanten. Einteiliges Formtreppenteil, mit genopptem Trittstufenteil, Treppenkannte und glatter Setzstufe.

Revêtements pour marches à angle droit. Marche intégrale monobloc comprenant marche avec relief à picots, nez de marche et contremarche lisse.




Bedekkingen voor treden met rechthoekige randen. Eindelijk vormtrapdeel, met genopt treegedeelte, traprand en gladde stoorboord.

ROLLSTEP

Beläge für Stufen mit gerundeten Kanten. Rollen-Formtreppenstufen: Trittstufe mit Rundnoppen, gerippten Treppenkannten mit geringem Verschnitt und glatter Setzstufe.

Revêtements pour marches à arête arrondie. Marches intégrales en rouleaux comprenant marche avec relief à picots, nez de marche cannelé à chutes réduites et contremarche lisse.

Bedekkingen voor treden met afgeronde randen. Rolvormige trap-treden: trede met ronde noppen, geribde trapranden met weinig spaanders en gladde stoorboord.



Wohnquartier Wuhle Anger, Berlin, Deutschland

ARTIGO FULLSTEP R922, ZERO.4 G805, ZERO.4 R922

Planung: Berlin Brandenburgische Wohnungsbaugenossenschaft eG,
Berlin, Deutschland

Foto: Felix Löchner Architekturfotografie

Zubehör

Accessoires

Uitrusting

SA 500/I

Podestleiste wandseitig
Plinthe intérieure pour palier
Podiumplint aan wandzijde

SN 002

Treppenkante glatt (für scharfkantige Stufen)
Nez de marche lisse pour marches à nez vif
Traprand glad (voor scherpgerande treden)

SN 001

Treppenkante gerillt (für scharfkantige Stufen)
Nez de marche strié pour marches à nez vif
Traprand gegroefd (voor scherpgerande treden)

SA 400/I

Treppenwinkel wandseitig (für scharfkantige Stufen)
Angles intérieurs d'escaliers à nez vif pour paliers
Traphoek aan wandzijde (voor scherpgerande treden)

SA 300/E

Podestleiste außen
Plinthe extérieure pour palier
Podiumplint extern

SA 200/E

Treppenwinkel außen (für scharfkantige Stufen)
Angles extérieurs d'escalier à nez vif pour paliers
Traphoek extern (voor scherpgerande treden)

SKI 100

Sockelleiste ca. 100 mm hoch
Hauteur de plinthe : env. 100 mm
Sokkelplint ca. 100 mm hoog

SKI 60

Sockelleiste ca. 60 mm hoch
Hauteur de plinthe : env. 60 mm
Sokkelplint ca. 60 mm hoog

Erklärung der Technischen Daten / Symbole

Explication des symboles des données techniques

Verklaring van de technische gegevensymbolen



Rutschhemmung
Résistance au glissement
Stroefheidsklasse



Brandverhalten Euroklasse
Euroclasse de comportement au feu
Brandweerstand Euro-categorie



Antistatisch
Antistatique
Antistatisch



Ableitfähig
Dissipative
Dissipatieve



Oberflächenverdichtung TXL
Finition TXL
Oppervlakverdichting TXL



Oberflächenvergütung PRO
Finition PRO
Oppervlakafwerking PRO



Besonders ökologisch
Produit particulièrement écologique
Bijzonder ecologisch

Sonderanfertigungen


Fabrication spéciale

Special vanaf

Weitere Farben/Ausführungen als Sonderanfertigung ab 500 m² erhältlich,
zzgl. Produktionsüberhang.

Plus de coloris/versions spéciales réalisées à partir de 500 m²,
hors surplus produit.

Overige kleuren/varianten zijn als special vanaf 500 m² verkrijgbaar
plus het noodzakelijkerwijs te veel geproduceerde.




ARTIGO ZEUS / ANT 48
Sonderfarbe Z 550

Foto: Marian Chrzan

Glatte Oberfläche mit Naturfasern.
Surface lisse avec fibres naturelles.
Glad oppervlak met natuurvezels.

Wieder aufnehmbarer Kautschukbelag mit glatter Oberfläche und Naturfasern
für Verlegung mit Fixiersystem.
Autoportant. Surface lisse avec fibres naturelles.
Losliggende rubbervloer met glad oppervlak en natuurvezels
voor installatie met een bevestigingssysteem.


3,0 mm



Classification UPEC U₄ P₃ E₂ C_{1/2}



5,0 mm



Thermoschnüre sind in jeder Standardfarbe im Lieferprogramm erhältlich und weitere Farben auf Anfrage.* Erhältlich in 3,8 mm Durchmesser und 100-m-Rollen. / Les cordons thermiques sont disponibles dans toutes les couleurs standard de la gamme de produits et, sur demande, dans d'autres couleurs.* Existent en diamètre de 3,8 mm et en rouleaux de 100 m. / Lasdraad is in iedere standaardkleur verkrijgbaar in het leveringsprogramma en verdere kleuren op aanvraag.* Verkrijgbaar in een diameter van 3,8 mm en in 100 m-rollen.

* Sonderfarben werden ab einer Bestellmenge von 1000 m produziert. / Les couleurs spéciales sont réalisables à partir d'une quantité commandée de 1000 m. / Speciale kleuren worden geproduceerd vanaf een bestelhoeveelheid van 1000 m.



K 71 2



K 72 2 •



K 49 1



K 52 1



K 73 1 •




K 104 1 •



K 74 2



K 38 1



K 64 1



K 27 1



K 54 1 •




K 171 1 •



K 70 2




K 39 1



K 62 1



K 58 1



K 103 1 •



K 211 1 •



K 102 1



K 63 1



K 61 1



K 48 1



K 011 1 •




K 001

Glatte Oberfläche in einfarbiger Version.
Surface lisse en teinte unie.
Glad oppervlak in eenkleurige versie.

Wieder aufnehmbarer Kautschukbelag mit einfarbiger, glatter Oberfläche für Verlegung mit Fixiersystem.
Autoportant. Surface lisse en teinte unie.
Losliggende rubbervloer met glad, effen oppervlak voor installatie met een bevestigingssysteem.

3,0 mm


610 x 610 mm 1,90 x 10 m 5,2 kg/m²



Classification UPEC U₄ P₃ E₂ C_{1/2}

5,0 mm

610 x 610 mm 8,3 kg/m²



Thermoschnüre sind in jeder Standardfarbe im Lieferprogramm erhältlich und weitere Farben auf Anfrage.* Erhältlich in 3,8 mm Durchmesser und 100-m-Rollen. / Les cordons thermiques sont disponibles dans toutes les couleurs standard de la gamme de produits et, sur demande, dans d'autres couleurs.* Existent en diamètre de 3,8 mm et en rouleaux de 100 m. / Lasdraad is in iedere standaardkleur verkrijgbaar in het leveringsprogramma en verdere kleuren op aanvraag.* Verkrijgbaar in een diameter van 3,8 mm en in 100 m-rollen.


* Sonderfarben werden ab einer Bestellmenge von 1000 m produziert. / Les couleurs spéciales sont réalisables à partir d'une quantité commandée de 1000 m. / Speciale kleuren worden geproduceerd vanaf een bestelhoeveelheid van 1000 m.




U 108 Canary




U 95 Summer



U 87 Cream



U 99 Ice •



U 129 Horizon



U 20 Smoke



U 11 Gold



U 107 Lime




U 27 Sand •



U 36 Silk



U 109 Pearl



U 17 Metal •



U 105 Tangerine •



U 106 Bamboo




U 128 Cashmere



U 54 Greige •



U 26 Steel



U 21 Eiffel •



U 130 Crimson



U 39 Olive




U 56 Navajo



U 124 Fossil




U 16 Avio




U 110 Slate




U 13 Firebrik



U 14 Mahogany



U 123 Brown



U 55 Stone •



U 18 Grape



U 00 Carbon •

Glatte Oberfläche in der Optik gestrichenen Betons.
Surface lisse aspect béton taloché.
Glad oppervlak met het effect van een gevulderde betonvloer.

3,0 mm

610 x 610 mm 1,90 x 10 m 4,9 kg/m²



Thermoschnüre sind in jeder Standardfarbe im Lieferprogramm erhältlich und weitere Farben auf Anfrage.* Erhältlich in 3,8 mm Durchmesser und 100-m-Rollen. / Les cordons thermiques sont disponibles dans toutes les couleurs standard de la gamme de produits et, sur demande, dans d'autres couleurs.* Existent en diamètre de 3,8 mm et en rouleaux de 100 m. / Lasdraad is in iedere standaardkleur verkrijgbaar in het leveringsprogramma en verdere kleuren op aanvraag.* Verkrijgbaar in een diameter van 3,8 mm en in 100 m-rollen.

* Sonderfarben werden ab einer Bestellmenge von 1000 m produziert. / Les couleurs spéciales sont réalisables à partir d'une quantité commandée de 1000 m. / Speciale kleuren worden geproduceerd vanaf een bestelhoeveelheid van 1000 m.



S 01 Ivory



S 04 Haze



S 02 Antique



S 05 Cement




S 03 Greige



S 06 Charcoal

Geprägte Oberfläche mit Steinoptik.
 Surface gaufrée aspect pierre.
 Gegraafed oppervlak met natuursteen-look.



Thermoschnüre sind in jeder Standardfarbe im Lieferprogramm erhältlich und weitere Farben auf Anfrage.* Erhältlich in 3,8 mm Durchmesser und 100-m-Rollen. / Les cordons thermiques sont disponibles dans toutes les couleurs standard de la gamme de produits et, sur demande, dans d'autres couleurs.* Existent en diamètre de 3,8 mm et en rouleaux de 100 m. / Lasdraad is in iedere standaardkleur verkrijgbaar in het leveringsprogramma en verdere kleuren op aanvraag.* Verkrijgbaar in een diameter van 3,8 mm en in 100 m-rollen.


* Sonderfarben werden ab einer Bestellmenge von 1000 m produziert. / Les couleurs spéciales sont réalisables à partir d'une quantité commandée de 1000 m. / Speciale kleuren worden geproduceerd vanaf een bestelhoeveelheid van 1000 m.



L 03 Vesuvio



L 06 Fuji



L 02 Teide



L 01 Merapi



L 04 Kilauea



L 05 Etna

Glatte Oberfläche mit linearer Marmorierung.
 Surface lisse à marbrures linéaires.
 Glad oppervlak met lineaire marmer-look.

3,0 mm

610 x 610 mm 1,90 x 10 m

4,8 kg/m²



Thermoschnüre sind in jeder Standardfarbe im Lieferprogramm erhältlich und weitere Farben auf Anfrage.* Erhältlich in 3,8 mm Durchmesser und 100-m-Rollen. / Les cordons thermiques sont disponibles dans toutes les couleurs standard de la gamme de produits et, sur demande, dans d'autres couleurs.* Existent en diamètre de 3,8 mm et en rouleaux de 100 m. / Lasdraad is in iedere standaardkleur verkrijgbaar in het leveringsprogramma en verdere kleuren op aanvraag.* Verkrijgbaar in een diameter van 3,8 mm en in 100 m-rollen.

* Sonderfarben werden ab einer Bestellmenge von 1000 m produziert. / Les couleurs spéciales sont réalisables à partir d'une quantité commandée de 1000 m. / Speciale kleuren worden geproduceerd vanaf een bestelhoeveelheid van 1000 m.



NA 01 Cream



NA 04 Sand



NA 07 Ecreu



NA 10 Nimbus



NA 02 Hay



NA 08 Desert



NA 05 Greige



NA 11 Metal



NA 03 Summer



NA 06 Walnut



NA 09 Clifff



NA 12 Charcoal

Glatte Oberfläche mit sehr feiner verschiedenfarbiger Körnung.
Surface lisse avec de très fins granules multicolores incorporés.
Glad oppervlak in zeer fijne gradering in verschillende kleuren.

Thermoschnüre sind in jeder Standardfarbe im Lieferprogramm erhältlich und weitere Farben auf Anfrage.* Erhältlich in 3,8 mm Durchmesser und 100-m-Rollen. / Les cordons thermiques sont disponibles dans toutes les couleurs standard de la gamme de produits et, sur demande, dans d'autres couleurs.* Existent en diamètre de 3,8 mm et en rouleaux de 100 m. / Lasdraad is in iedere standaardkleur verkrijgbaar in het leveringsprogramma en verdere kleuren op aanvraag.* Verkrijgbaar in een diameter van 3,8 mm en in 100 m-rollen.

* Sonderfarben werden ab einer Bestellmenge von 1000 m produziert. / Les couleurs spéciales sont réalisables à partir d'une quantité commandée de 1000 m. / Speciale kleuren worden geproduceerd vanaf een bestelhoeveelheid van 1000 m.

Ableitfähige Bodenbeläge. Reflexbrechende Oberfläche.
Revêtement de sol dissipateur. Surface gaufrée.
Geleidende rubbervloer. Reflectie brekend oppervlak.

Trittschallschutz (20 dB). Reflexbrechende Oberfläche.
Revêtement acoustique (20 dB). Surface gaufrée.
Contactgeluiddemping (20 dB). Reflectie brekend oppervlak.

2,0 mm

610 x 610 mm 1,90 x 14 m 3,3 kg/m²

Classification UPEC U₄ P₃ E₂ C_{1/2}



2,0 mm

610 x 610 mm 1,90 x 10 m 3,3 kg/m²

4,0 mm

1,90 x 10 m 4,4 kg/m²



G 363



G 315



G 370




G 479 ⚡ 👁




G 431




G 480 ⚡ 👁




G 365




G 473




G 371




G 368




G 478




G 305 ⚡




G 472




G 378




G 372



G 475




G 477




G 306




G 367




G 336




G 342



G 474






G 476 👁



G 308 ⚡ 👁

bei ⚡ 👁 reflexbrechende Oberfläche / surface gaufrée / Reflectie brekend oppervlak

Glatte Oberfläche mit verschiedenfarbiger Körnung.
 Surface lisse avec de granules multicolores incorporés.
 Glad oppervlak gegradeerd in verschillende kleuren.



Classification UPEC U₄ P₃ E₂ C_{1/2}

Thermoschnüre sind in jeder Standardfarbe im Lieferprogramm erhältlich und weitere Farben auf Anfrage.* Erhältlich in 3,8 mm Durchmesser und 100-m-Rollen. / Les cordons thermiques sont disponibles dans toutes les couleurs standard de la gamme de produits et, sur demande, dans d'autres couleurs.* Existent en diamètre de 3,8 mm et en rouleaux de 100 m. / Lasdraad is in iedere standaardkleur verkrijgbaar in het leveringsprogramma en verdere kleuren op aanvraag.* Verkrijgbaar in een diameter van 3,8 mm en in 100 m-rollen.

* Sonderfarben werden ab einer Bestellmenge von 1000 m produziert. / Les couleurs spéciales sont réalisables à partir d'une quantité commandée de 1000 m. / Speciale kleuren worden geproduceerd vanaf een bestelhoeveelheid van 1000 m.



HG 105




HG 106




HG 115



HG 100



HG 120



HG 117



HG 111



HG 114




HG 116




HG 123



HG 104



HG 121



HG 109




HG 118




HG 113



HG 101




HG 110




HG 119



HG 103




HG 112




HG 107



HG 102



HG 122



HG 108

Mehrfarbige Fliesen mit Hammerschlagoberfläche.
Dalles multicolores avec surface martelée.
Meerkleurige tegel met hamerslagoppervlak.

Ableitfähige Fußbodenbeläge. Mehrfarbige Fliesen mit Hammerschlagoberfläche.
Revêtement de sol dissipateur. Dalles multicolores avec surface martelée.
Geleidende rubbervloer. Meerkleurige tegel met hamerslagoppervlak.

3,5 mm

1000 x 1000 mm 5,6 kg/m²

Classification UPEC U₄ P₃ E₂ C_{1/2}



3,5 mm


1000 x 1000 mm 5,6 kg/m²

Thermoschnüre sind in jeder Standardfarbe im Lieferprogramm erhältlich und weitere Farben auf Anfrage.* Erhältlich in 3,8 mm Durchmesser und 100-m-Rollen. / Les cordons thermiques sont disponibles dans toutes les couleurs standard de la gamme de produits et, sur demande, dans d'autres couleurs.* Existent en diamètre de 3,8 mm et en rouleaux de 100 m. / Lasdraad is in iedere standaardkleur verkrijgbaar in het leveringsprogramma en verdere kleuren op aanvraag.* Verkrijgbaar in een diameter van 3,8 mm en in 100 m-rollen.

* Sonderfarben werden ab einer Bestellmenge von 1000 m produziert. / Les couleurs spéciales sont réalisables à partir d'une quantité commandée de 1000 m. / Speciale kleuren worden geproduceerd vanaf een bestelhoeveelheid van 1000 m.



Z 629




Z 634




Z 640




Z 630 ⚡




Z 655




Z 642 ⚡



Z 637




Z 654




Z 650




Z 628




Z 636




Z 639



Z 648



Z 652




Z 635




Z 647



Z 633




Z 649




Z 631



Z 651




Z 653



Z 646




Z 641



Z 638

Einfarbige Fliesen mit Hohlkehrl-Rundnoppen.
Dalles en teinte unie avec relief à pastilles rondes.
Eenkleurig oppervlak en holle, ronde noppen.


Die fett gedruckten Zahlen geben die Preiskategorien an.
Les numéros en gras indiquent la catégorie de prix.
De vetgedrukte cijfers geven de prijscategorieën aan.




Y 510 3




R 922 3



G 804 2




G 805 2



R 960 3



B 207 2



N 004 1



Einfarbige Fliesen mit Hohlkehl-Rundnoppen.
Dalles en teinte unie avec relief à pastilles rondes.
Eenkleurig oppervlak en holle, ronde noppen.



500 x 500 mm 3,8 kg/m²

Classification UPEC U₄ P₃ E₂ C_{1/2}

Einfarbige Fliesen mit Hohlkehl-Rundnoppen in stärkerer Ausführung.
Dalles en teinte unie avec relief à pastilles rondes en version plus épaisse.
Eenkleurig oppervlak en holle, ronde noppen in een sterkere uitvoering.



1000 x 1000 mm 5,2 kg/m²

Classification UPEC U₄ P₃ E₂ C_{1/2}

Die fett gedruckten Zahlen geben die Preiskategorien an.
Les numéros en gras indiquent la catégorie de prix.
De vetgedrukte cijfers geven de prijscategorieën aan.



V 713 Meadow **3**



G 814 Titanium **2**



G 816 Glacier **2**



G 820 Pearl **2 •**



V 755 Lime **3**



G 815 Stone **2**



G 810 Canvas **2**



G 804 Metal **2 •**



Y 507 Helios **3**



B 212 Sky **3**



G 811 Silver **2**



G 805 Eiffel **2 •**



Y 510 Orange **3**



B 218 Lagoon **3**



G 813 Falcon **2**



G 847 Slate **2 •**



R 922 Love **3 •**



B 207 Jeans **2 •**




M 123 Brown **2**



N 004 Carbon **1 •**

Beläge für Stufen mit rechtwinkligen Kanten.
 Marches intégrales pour escalier à nez vif.
 Bekleding voor trede met vierkante randen.


Die fett gedruckten Zahlen geben die Preiskategorien an.
 Les numéros en gras indiquent la catégorie de prix.
 De vetgedrukte cijfers geven de prijscategorieën aan.



54 x 120 / 360 cm

Beläge für Stufen mit gerundeten Kanten.
 Marches intégrales pour escaliers à nez arrondi.
 Bekleding voor trede met ronde randen.

Die fett gedruckten Zahlen geben die Preiskategorien an.
 Les numéros en gras indiquent la catégorie de prix.
 De vetgedrukte cijfers geven de prijscategorieën aan.



52 x 1200 cm



BS R 922 3



BS G 820 2



BS R 922 3



BS G 820 2



BS G 847 2



BS G 804 2



BS G 847 2



BS G 804 2



BS N 004 1



BS G 805 2



BS N 004 1





BS G 805 2

Kautschukprofile zur Verkleidung von scharfkantigen Stufen.
Profils en caoutchouc pour marches à arête vive.
Rubber profielen voor het afdekken van scherpe randen.

Hohlkehlnprofil
Profils pour remontée
Opzetplint

SN 001

SN 002



Y 507




N 004



G 804



G 805




N 004

Sockelleisten
Plinthes
Plinten



Treppenwinkel
Plinthes pour escalier
Haaksehoek



B 207




G 820



G 804



G 805




N 004



G 804



G 805



N 004



| Eigenschaften Caractéristiques Eigenschappen | Norm Norme Norm | Maßeinheit Unité Afmeting | Anforderung Exigences Vereiste | Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion Valeur d'essai moyenne de la production en cours Gemiddelde controlewaarde van de lopende productie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|---|----------------|------------------------|----------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---|--|----------------------|---|----------------|----------------|--|--|--|
| | | | | KAYAR | KAYAR / LL | MULTI-FLOOR / ND - UNI | UNI / LL | | SCREED | LAVA | NATURA | GRANITO | GRANITO ELASTIC | GRANITO / ANT 48 | GRAIN | | ZEUS | ZEUS / ANT 48 | ZERO.4 | BS CLASSIC | BS STRONG | | | |
| Härte Dureté Hardheid | ISO 7619 | shore A | ≥ 75 | 90 | 86 | 85 | 85 | | 88 | 90 | 88 | 90 | 85 | 85 | 90 | | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | | | |
| Resteindruck Poinçonnement résiduel Restindruk | EN 433 EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,15 ≤ 0,20 ≤ 0,25 | - 0,08 - | - 0,20 - | - 0,08 - | - 0,20 - | | - 0,08 - | - 0,09 - | - 0,08 - | 0,05 - - | - - 0,20 | 0,08 - - | - 0,08 - | | - - 0,10 | - - 0,15 | - - 0,10 | - 0,08 - | - - 0,12 | | | |
| Abriebfestigkeit Résistance à l'abrasion Slijtweerstand | ISO 4649 Met. A-5N | mm ³ | ≤ 250 | 190 | 190 | 165 | 150 | | 165 | 150 | 145 | 150 | 170 | 160 | 160 | | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | | | |
| Maßbeständigkeit Stabilité dimensionnelle Maatvastheid | EN 434 EN ISO 23999 | % | ± 0,40 max | ± 0,30 | | | | | ± 0,30 | | | | | | | | ± 0,30 | | | | | | | |
| Biegsamkeit Flexibilité Flexibiliteit | EN 435 Met. A (Ø 20 mm) | | keine Rißbildung pas de formation de fissurations geen scheurvorming | geeignet approprié geschikt | | | | | geeignet approprié geschikt | | | | | | | | geeignet approprié geschikt | | | | | | | |
| Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht Tenue à la lumière Kleurechtheid bij kunstlicht | ISO 105-B02 Met. 3 | Stufe degré klasse | ≥ 6 des Blaumaßstabs; ≥ 3 des Graumaßstabs ≥ 6 échelle de bleu; ≥ 3 échelle de gris ≥ 6 blauwe schaal; ≥ 3 grijze schaal | geeignet approprié geschikt | | | | | geeignet approprié geschikt | | | | | | | | geeignet approprié geschikt | | | | | | | |
| Einwirkung glimmender Tabakwaren Résistance aux cigarettes incandescentes Effect van glimmende tabakwaren | EN 1399 | Stufe degré klasse | met. A ≥ 4 met. B ≥ 3 | geeignet approprié geschikt | | | | | geeignet approprié geschikt | | | | | | | | geeignet approprié geschikt | | | | | | | |
| Brandverhalten Classement feu Brandweerstand | EN 13501-1 | | | B _{fl} - s1 | | | | | C _{fl} - s1 | B _{fl} - s1 | C _{fl} - s1 | B _{fl} - s1 | B _{fl} - s1 ⁽¹⁾ | B _{fl} - s1 | B _{fl} - s1 | | | B _{fl} - s1 | | | | | | |
| Rutschhemmung Résistance au glissement Stroefheidsklasse | EN 13893 | Klasse degré klasse | ≥ 0,30 (DS) | R9 ≥ 0,30 (DS) | | | | | R9 ≥ 0,30 (DS) | R10 ≥ 0,30 (DS) | R9 ≥ 0,30 (DS) | | | | | | | R9 ≥ 0,30 (DS) | | | | | | |
| Chemikalienbeständigkeit Résistance aux substances chimiques Bestendigheid tegen chemicaliën | EN 423 EN ISO 26987 | | | beständig ⁽²⁾ résistant ⁽²⁾ resistent ⁽²⁾ | | | | | beständig ⁽²⁾ résistant ⁽²⁾ resistent ⁽²⁾ | | | | | | | | beständig ⁽²⁾ résistant ⁽²⁾ resistent ⁽²⁾ | | | | | | | |
| Toxizität der Brandgase Toxicité fumées Toxiciteit van de verbrandingsgassen | DIN 53436 bei / à / bij 350 °C | | | nicht toxisch / non toxique / niet giftig | | | | | nicht toxisch / non toxique / niet giftig | | | | | | | | nicht toxisch / non toxique / niet giftig | | | | | | | |
| Elektrostatisches Verhalten beim Begehen Charge électrostatique à la marche Elektrostatische weerstand bij betreden | EN 1815 | kV | | ≤ 2 antistatisch antistatique antistatisch | | | | | ≤ 2 antistatisch antistatique antistatisch | | | | | | 0,2 | ≤ 2 antistatisch antistatique antistatisch | ≤ 2 antistatisch antistatique antistatisch | 0,2 | ≤ 2 antistatisch antistatique antistatisch | | | | | |
| Trittschallverbesserungsmaß Isolation phonique Contactgeluidisolatiewaarde | ISO 140-8 EN ISO 10140-3 | dB | up to | ≤ 10 | ≤ 16 | ≤ 10 | ≤ 16 | | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 6 | ≤ 20 | ≤ 6 | ≤ 10 | | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 10 | | | |
| Stuhlrolleneignung Résistance aux sièges à roulettes Bestand tegen stoelwielen | EN 425 ISO 4918 | | | geeignet für Rollen Typ W convient aux chaises à roulettes type W geschikt voor stoelwielen type W | | | | | geeignet für Rollen Typ W convient aux chaises à roulettes type W geschikt voor stoelwielen type W | | | | | | | | geeignet für Rollen Typ W convient aux chaises à roulettes type W geschikt voor stoelwielen type W | | | | | | | |
| Erdableitwiderstand Comportement électrique Aflleidweerstand aarding | EN 1081 Met. A | ohm | ANT 48: R _v ≤ 10 ⁹ elektrostatisch ableitend dissipateur elektrostatisch geleidend | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durchgangswiderstand Résistance d'isolation Doorgangswaarde | IEC 61340-4-1 | ohm | ANT 48: 1 x 10 ⁹ - 1 x 10 ⁹ DIF – ableitend dissipateur geleidend | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erdableitwiderstand und Oberflächenwiderstand Comportement électrique et résistance de surface Aflleidingsweerstand aarding en oppervlakweerstand | ESD-S 7.1-1994 ASTM F 150-89 | ohm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fußbodenheizung Appropriation au chauffage par le sol Vloerverwarming | EN 1264-2 | | | geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C | | | | | geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C | | | | | | | | geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C | | | | | | | |

⁽¹⁾ verklebt / collé / gelijmt

⁽²⁾ abhängig von Konzentration und Einwirkzeit, bei speziellen Chemikalien ist Rücksprache erforderlich / dépend du produit de sa concentration et de sa durée de contact avec le revêtement. Pour plus d'informations contactez nos services techniques / Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd; bij speciale chemicaliën is overleg vereist




Prälat-Diehl-Schule, Groß-Gerau, Deutschland

ARTIGO GRAIN HG 116

Planung: Loewer + Partner Architekten und Ingenieure, Darmstadt, Deutschland

Foto: Ralf Heidenreich, Offenbach, Deutschland



Büroräume Agentur Covus, Berlin, Deutschland

ARTIGO KAYAR K 27

Planung: sbp – Seel Bobsin Partner Design-Konzeptionen, Hamburg

Foto: Karsten Knocke

Durch technische Weiterentwicklung bedinge
Änderungen vorbehalten. Alle Angaben und
Abbildungen sind unverbindlich und entsprechen
dem Stand der Drucklegung.

Sous réserve de modifications en raison des
développements technologiques. Toutes les
informations et illustrations sont données à titre
indicatif et correspondent au niveau technique au
moment de la mise sous presse.

Wijzigingen op basis van de voortschrijdende
technische ontwikkeling voorbehouden. Alle gegevens
en afbeeldingen zijn niet-bindend en geven de stand
van zaken op het moment van drukken weer.

ARTIGO S.p.A. – Mondo Group
Basiglio (Mi) - Italy

Verkauf Deutschland / Belgien
Sales Germany / Belgium

objectflor
Art und Design Belags GmbH

Wankelstraße 50
50996 Köln
Germany

Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99

info@objectflor.de
www.objectflor.de

zertifiziert nach ISO 9001:2008
ID: 9105032788
www.tuv.com

