



Farben	1 Farbe aus der Farbkollektion greyscale	2 Farben aus der Farbkollektion greyscale
Oberflächen	Mix ferro light + ferro (Kontrast)	Mix matt + ferro light + ferro (Mehrkontrast)

### MATERIAL

Längen	2500 mm, 3100 mm
Breiten	70 mm, 147 mm und 302 mm in vordefinierter Abfolge
Stärke	13 mm
Farbkollektion	greyscale
Textur	standard

### HANDHABUNG

Montage	manuell oder mit Vakuumsauger; Handling der Latten mit besonderer Sorgfalt
---------	--

### BEFESTIGUNG

Sichtbar: Niete, Schraube	Abstand zum Lattenrand mind. 30 mm
Nicht sichtbar: Kleben, Hinterschnittanker, Rieder Power Anchor	Abstand zum Lattenrand vertikal: mind. 100 mm Abstand zum Lattenrand horizontal: bei 70 mm und 147 mm einmal mittig; bei 302 mm Mindestabstand zum Lattenrand 60 mm (bei Punktbefestigung: 2 Stück) Vertikaler Maximalabstand zwischen zwei Befestigungspunkten: 600 mm Zusätzliche Unterkonstruktion bzw. Aussteifung je nach Statik erforderlich.

### LIEFERUMFANG

Palettierung	Farb- und Oberflächenmix sowie die Abfolge der 3 Lattenbreiten auf der Palette sind vordefiniert 8 Latten pro Lage (4 x 70 mm, 2 x 147 mm, 2 x 302 mm) im Farb- und Oberflächenmix (laut Visualisierung*) 18 Lagen pro Palette (ca. 54 m <sup>2</sup> bei 2500 mm Länge   ca. 66 m <sup>2</sup> bei 3100 mm Länge)
--------------	--

Ara Institute of Canterbury, Jasmax

