

# OBJECT CARPET

## Kennzeichnende Merkmale

Artikelname  
 Herstellungsart ISO 2424  
 Warenbreite ISO 3018  
 Oberseitengestaltung ISO 2424  
 Farbgestaltung  
 Material der Nutzschicht ISO 2424  
 Träger-/Grundmaterial ISO 2424  
 Rückenausrüstung ISO 2424  
 Flächengewicht ISO 8543  
 Gesamtdicke ISO 1765  
 Poleinsatzgewicht Herstellerangabe  
 Polschichtdicke ISO 1766  
 Noppenzahl ISO 1763  
 Zusatzausrüstung



**Arctic 700**  
 Getuftet  
 ca. 400 cm  
 Schlinge  
 Style  
 100% Econyl® by Aquafil  
 PES  
 Textiler Spezialweitrücken  
 ca. 2000 g/m<sup>2</sup>  
 ca. 5,5 - 6,5 mm  
 ca. 670 g/m<sup>2</sup>  
 ca. 4,2 mm  
 ca. 246.500/m<sup>2</sup>  
 OC Protect

## Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307  
 Komfortwert EN 1307

Gewerblich stark (33)  
 LC2

## Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatische Aufladbarkeit ISO 6356  
 Oberflächenwiderstand ISO 10965 R<sub>OT</sub>  
 Trittschallminderung EN ISO 10140-1  
 Bewerteter Schallabsorptionsgrad  
 EN ISO 11654  
 Schallabsorptionsgrad ISO 354 a<sub>s</sub>

< 2 KV  
 10<sup>9</sup> Ω  
 +25 dB  
 0,2 a<sub>w</sub>

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
a <sub>s</sub>	0,01	0,05	0,10	0,25	0,44	0,45

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302  
 Brandverhalten EN 13 501 - 1

0,09 K\*m<sup>2</sup>/W  
 CFL-S1

## Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat  
 DOP  
 EPD (Environmental Product Declaration)

1658-CPR-3032  
 1045-124866  
 EPD-GUT-20160117-CCA1-EN

## Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02  
 Wasserechtheit EN ISO 105 E01  
 Reibechtheit EN ISO 105-X12

≥ 5  
 ≥ 4  
 ≥ 3-4



Daten Stand 13.8.2019. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Rechbergstrasse 19 D-73770 Denkendorf  
 Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com