



SCHEUCHER MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G

Mehrschichtparkett gem. EN 13489 in Echtholzaufbau mit einer Nutzschichtdicke von ca. 3,6 mm



Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
1		<p>liefern und verlegen von SCHEUCHER MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G</p> <p>Mehrschichtparkett gemäß ÖNORM EN 13489 in freier Klasse unter Beachtung der Vorschriften der ÖNORM B2218 / DIN 18356</p> <p>Brandverhalten nach EN 13501-1: Cfl – s1 bei vollflächiger Verklebung auf Untergrund mind. Klasse A2-s1, d0 sonst Dfl – s1</p>		
		<p>Ausführung (Auswahl bitte ausfüllen bzw. ankreuzen):</p> <p><input type="radio"/> MULTIfloor.11 2400 NOVOLOC 5G 11 x 222 x 2400mm</p> <p><input type="radio"/> MULTIfloor.11 2200 NOVOLOC 5G 11 x 182 x 2200mm</p> <p><input type="radio"/> MULTIfloor.11 1800 NOVOLOC 5G 11 x 140 x 1800mm</p> <p><input type="radio"/> MULTIfloor.11 1200 NOVOLOC 5G 11 x 140 x 1200mm</p> <p>Alle MULTIfloor.11 Produkte sind in NOVOLOC 5G ausgeführt und sind untereinander kombinierbar.</p>		
		<p>Holzart:</p> <p><input type="radio"/> EICHE <input type="radio"/> NUSS AMI</p> <p><input type="radio"/> EICHE kerngeräuchert <input type="radio"/> EICHE gedämpft</p>		
		<p>Sortierung:</p> <p><input type="radio"/> Natur <input type="radio"/> Country</p> <p><input type="radio"/> Coupal <input type="radio"/> Astig</p>		
		<p>Oberflächenveredelung:</p> <p><input type="radio"/> TENSEO Classico (lackiert) seidenglänzende Optik Bis zu 7-fach UV-versiegelt, lösemittel- und emissionsfrei Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 - objektgeeignet, Gleitverhalten nach DIN V 18032-2, Rutschverhalten R 9 nach DIN 51139, Stuhlrolleneignung</p> <p><input type="radio"/> TENSEO X-Matt (lackiert) matte Optik Bis zu 7-fach UV-lackiert mit Excimer Technologie, lösemittel- und emissionsfrei, Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 - objektgeeignet, Gleitverhalten nach DIN V 18032-2, Rutschverhalten R 9 nach DIN 51139, Stuhlrolleneignung, hervorragende Chemikalienbeständigkeit</p> <p><input type="radio"/> PUROTEC (lackiert) ultramatte Optik Bis zu 7-fach UV-lackiert mit Excimer Technologie, lösemittel- und emissionsfrei, Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 - objektgeeignet, Gleitverhalten nach DIN V 18032-2, Rutschverhalten R 9 nach DIN 51139 (R 10 bei Valletta), Stuhlrolleneignung, hervorragende Chemikalienbeständigkeit, minimierte Farbveränderung unter UV-Licht</p> <p><input type="radio"/> SEDA (geölt/gewachst) natürliche, oxidativ trocknende Öle und Wachse, nicht filmbildend, antistatisch und partiell reparierbar Stuhlrolleneignung nach EN 425, Rutschverhalten R 9 nach DIN 51130, Speichelecht nach DIN 53160</p>		



SCHEUCHER MULTIFlor NOVOLOC® 5G

Mehrschichtparkett gem. EN 13489 in Echtholzaufbau mit einer Nutzschichtdicke von ca. 3,6 mm



Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Farbe: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Natura (transparent, farblos) <input type="radio"/> Perla (milchig weiß) <input type="radio"/> Bianca (intensiv weiß) <input type="radio"/> Nebla (sanfter grauton) <input type="radio"/> Akzent (honigfarben) <input type="radio"/> Sonderfarbe laut Bemusterung 		
		Oberflächenstruktur: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> glatt und scharfkantig <input type="radio"/> glatt mit Fase längsseitig <input type="radio"/> glatt mit Fase vierseitig <input type="radio"/> VALLETTA gebürstet <input type="radio"/> TOSKANA geschroppt <input type="radio"/> Sonderausführung laut Bemusterung 		
		Verlegung <input type="radio"/> vollflächig verklebt auf vorhandenem und gemäß ÖNORM B2218 geeignetem Untergrund laut Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoff-Erzeugers inkl. H-Verleimung an den Stirnseiten der Dielen <small>(Die Verlegeanweisungen des Herstellers sind zu beachten – siehe www.scheucherparkett.at)</small>		
2		Sockelleisten liefern und fachgerecht montieren Holzart: _____ Type: _____ Abmessung: _____		
3		Erstreinigung Bei TENSEO: <input type="radio"/> Bona Cleaner bei normaler Verschmutzung <input type="radio"/> Bona Fernox bei starker Verschmutzung Bei SEDA: <input type="radio"/> Parkettbodenseife bei normaler Verschmutzung <input type="radio"/> Intensivreiniger bei starker Verschmutzung		
		Einpflege/Erstpflege bei TENSEO - versiegelten Böden mit <input type="radio"/> Bona Refresher bei Tenseo Classico <input type="radio"/> Bona Polish Matt bei Tenseo X-Matt bei PUROTEC - keine Erstpflege notwendig bei SEDA - geölt/gewachsten Böden mit <input type="radio"/> Pflegewachsöl		
4		Abdecken mit Folie , Stöße überklebt		
5		Regiekosten Facharbeiterstunden auf Nachweis inkl. Nebenkosten für unvorhergesehene Arbeiten		

Angebotssumme

Mehrwertsteuer _____ %

Gesamtsumme

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift