

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

Nachhaltigkeitsdaten | Unternehmensdaten | Technische Daten

Basis 2023








UNTERNEHMENS DATEN

Unternehmen	Steirischer Familienbetrieb mit aktuell ca. 230 MitarbeiterInnen und einem Absatz von 1,7 Mio. m ² (Stand 2023)
Produktion	Mehrschichtparkett nach EN 13489 in drei Produktserien WOOD flor NOVOLOC [®] 5G, MULTI flor.11 NOVOLOC [®] 5G und BILA flor [®] .
Produktausführungen	Zahlreiche Holzarten, Oberflächenbehandlungen sowie Dimensionen, Aufbauten und Verlegemuster als Zwei- oder Mehrschichtparkett.



NACHHALTIGKEITSDATEN

Umweltzeichen EU-Ecolabel	SCHEUCHER PARKETT ist der erste Parkett-Hersteller, der die hohen Anforderungen des EU-ECOLABELS UZ035 Bodenbeläge erfüllt.	
Umweltproduktdeklaration EPD	Unsere EPD Nr. EPD-SCP-20150324-EN, erstellt nach ISO 14025 und EN 15804 ist am IBU Deutschland veröffentlicht und belegt unsere Nachhaltigkeit in Zahlen.	
LCA-Daten für Gebäudezertifizierungen	In der EPD sind die aggregierten Daten für die Phasen A1-A3 („cradle to gate“) C3 und D4 aufgelistet, abrufbar auch auf BAUBOOK.at	
TÜV ProfiCert Interior	Durch das TÜV PROFICert-Zertifikat wird jährlich bestätigt, dass unsere Produkte mit den niedrigsten Emissionen alle europäischen Anforderungen erfüllen.	
EUTR-Konformität	Scheucher erfüllt alle Anforderungen der European Timber Regulation und bestätigt hiermit, dass kein illegal geschlägertes Holz eingekauft oder verarbeitet wird.	
DUE DILLIGENCE Prüfung Einkauf	Scheucher hat das renommierte Institut „Global tracability solutions“ mit der Due Dilligence Prüfung im Bereich Timber Legality Risk Assessment beauftragt.	
FSC-CoC-Zertifikat	Wir haben ein FSC-CoC-Chain-of-Custody-Zertifikat (HFA-CoC-100057), das unsere Trennung von zertifiziertem und nicht zertifiziertem Holz bestätigt.	
LEED Compliant	Die LEED-v4- Spezifikation für VOC-Emission und FORMALDEHYD-Emission aus den USA (CDPH) ist aktuell doppelt so streng wie europäische Grenzwerte.	
UKCA Compliant	Scheucher Parkett darf in Großbritannien auf den Markt gebracht werden. Die UKCA entspricht einer CE-Deklaration und ist verpflichtend in GB.	

CE Kennzeichnung	Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Einhaltung der europäischen Mindeststandards und ist Voraussetzung für das Inverkehrbringen dieses Produkts.	
TSCA Title VI compliant	Wir verwenden für die Sperrholzendstücke (< 2 Vol.-%) ausschließlich TSCA Title VI compliant Sperrholz und erfüllen somit die CARB-Anforderung in USA/Kanada.	
FEP REALWOOD Programm	Scheucher ist Gründungsmitglied im FEP REALWOOD Programm, mit dem Produkte aus Echtholz ausgezeichnet werden.	
FEP REFINISHABLE CERTIFICATE	Das FEP REAL WOOD REFINISHABLE ZERTIFIKAT bestätigt, dass unsere Nutzschicht für mehrmalige Renovierung durch Abschleifen und Reparaturen geeignet ist.	
30 Jahre Garantie	Scheucher gewährt eine 30-Jahre-Funktionsgarantie im Privatbereich (5 Jahre im öffentlichen Bereich), bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen.	



WOODflor NOVOLOC® 5G
Mehrschichtparkett
 14mm Gesamtstärke
 3,6mm Nutzschicht
 NOVOLOC® 5G Klickverbindung



MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G
Mehrschichtparkett
 11 mm Gesamtstärke
 3,6mm Nutzschicht
 NOVOLOC® 5G Klickverbindung
 NUT/Feder Verbindung



BILAfloor
2-Schichtparkett
 11 mm Gesamtstärke
 3,6mm Nutzschicht
 NUT/Feder Verbindung

PRODUKTDATEN

Oberflächenbehandlung	Rein oxidativ geölt/gewachst (SEDA) oder UV-lackiert (TENSEO / PUROTEC)	   	Oberflächenbearbeitung Strukturen und Haptiken	Glatt/Geschliffen-scharfkantig, Valletta - gebürstet mit Fase, Toskana - geschroppt, Valsega - bandgesägt und gebürstet, Fase 4-seitig
Verbindung	NOVOLOC®-5G Klickverbindung oder Nut/Feder-Verbindung		Rutschklasse	Je Oberfläche R9 oder R10
Frei von Formaldehyd	Scheucher Parkett enthält weder kanzerogene, biozide oder PCP-haltige Stoffe und ist als formaldehydfrei klassifiziert!		Brandverhalten	C _{fi} -s1 vollflächig verklebt, sonst D _{fi} -s1
Beanspruchungsklasse TENSEO, PUROTEC	Höchste Klasse C nach ÖNORM C2354		Beanspruchungsklasse SEDA	Objekttauglichkeit gegeben, da tiefenimprägniert
Fussbodenheizung	Ja, geeignet bei nachweislicher Einhaltung von 30-65% relativer Luftfeuchte		Fussbodenklimatisierung	Ja, geeignet. Mindestens 25 °C Oberflächen-Temperatur!



Scheucher Holzindustrie GmbH,
 Zehensdorf 100, A-8092 Mettersdorf am Sassbach

+43 (0) 3477 2330 - 0
 info@scheucherparkett.at | www.scheucherparkett.at