



Produktbezeichnung	Herholz 4	Herholz 4
Hauptfunktion	T 30-1	T 30-2
Zulassungs-Nr.	Z-6,20-1838	Z-6,20-1838
Mögliche Zusatzfunktion	Rauchschutz	Rauchschutz
Zeugnisnummer	P-1210001467-61	P-12000167-50
Abbildungen		

Baurichtmaße	Breite mm	Breite	625–1600	1250–2910
		mit Seitenteil(en) (Stahlzarge)	max. 3315 (je Seitenteil max. 1000)	max. 4500 (je Seitenteil max. 1000)
	Höhe mm	stürzhoch	1750–2750	1750–2750
		mit Oberteil	max. 3500 (Oberteil max. 1500 bzw. in Verbindung mit Seitenteil 1000)	max. 3500 (Oberteil max. 1500 bzw. in Verbindung mit Seitenteil 1000)

Technische Anforderungen				
Schallschutzklassen	1	o	o	
	2	o	o	
	3	o (bis auf 4.4)	---	
	4	---	---	
Einbruchschutz (Einschränkungen bei der Beschlagsauswahl berücksichtigen)	WK 1	o	---	
	WK 2	o (bis auf 4.4 mit zwei Seitenteilen)	---	
	WK 3	---	---	
Strahlenschutz		o	o	
Prüfklima	a	---	---	
	b	x	x	
	c	o	o	
Wärmeschutz	U [w / m ² · K]	1,61–1,85	1,61–1,85	
Mechanische Beanspruchung		S	S	

Oberfläche				
Oberfläche	Furnier	o	o	
	Lack	o	o	
	HPL	o	o	
	CPL	o	o	
	Folie	o	o	

Türausführung				
Türdicke ca.	mm	50	50	
Kantengeometrie	gefälzt	x	x	
	stumpf	o	o	
	Doppelfalz	---	---	
	stumpf mit Zusatzfalz	o	o	
Kantenausbildung	Furnier / Lack / Folie	o	o	
	Einleimer	o	o	
	Anleimer	o	o	
	unverdeckter Anleimer	o	o	
	ABS	o	o	

x = Standard; o = optional möglich; --- = nicht möglich bzw. nicht geprüft



Türkomponente				
Bänder mit Verwendbarkeitsnachweis	Einbohrbänder	---	---	
	Fräsabänder	x	x	
	verdeckte Bänder (Kantengeometrie stumpf)	o	o	
Schlösser	PZ-Schloss nach DIN 18250	x	x	
	Mehrfachverriegelung	o	o	
	Anti-Panik-Schloss	o	o	
	Selbstverriegelndes Anti-Panik-Schloss (SVP)	o	o	
	Federband	---	---	
Schließmittel	Scherenarm	x	---	
	Gleitschiene	o	x	
	ITS	o	o	
	BTS	o	o	
	Drehflügelantrieb	o	o	
	Freilauf	o	o	
Schließmittel Zusatzfunktionen	Feststellung	o	o	
		o	o	
Drücker	Feuerschutzbeschlag	x	x	
	Notausgangsbeschlag	o	o	
	Panikbeschlag	o	o	
	Zutrittskontrollen / Code-Karten	o	o	
Gestaltungsmöglichkeiten	Lichtöffnung mind. Friesbreiten	120/120/120/200	120/120/120/200	
	Sonderlichtöffnungen	o	o	
	Profilfräsungen	o	o	
	Kassettenfüllung	o	o	
	Leisten / Aufdoppelungen	o	o	
	Socketblech	o	o	
Sonderkomponente	Türspion	o	o	
	E-Öffner	o	o	
	Fluchttüröffner	o	o	
	Kabelübergang	o	o	
	Blockschloss	o	o	
	Riegelschaltkontakt	o	o	
	Magnetkontakt	o	o	

Wandanschluss				
Wandanschlüsse (Zarge)	Stahlzarge	o	o	
	Stahlzarge zweiteilig	o	o	
	Holzumfassungszarge	o	o	
	Holzumfassungszarge mit Montageblock	o	o	
	Holzblockrahmen	o	o	
	Holzblendrahmen	o	o	
	G-Zarge	o	o	
	Aluminiumzargen	o	---	
	Massiv- / Porenbeton	o	o	
Wandarten	Leichtbauwand	o	o	
	Stützen / Pfeiler	o	o	
	Kombinationen	o	o	
	Verglasungswand F30	o	o	