

# OBJECT CARPET

## Kennzeichnende Merkmale

Artikelname  
Herstellungsart ISO 2424  
Warenbreite ISO 3018  
Oberseitengestaltung ISO 2424  
Farbgestaltung  
Material der Nutzschicht ISO 2424  
Träger-/Grundmaterial ISO 2424  
Rückenausrüstung ISO 2424  
Flächengewicht ISO 8543  
Gesamtdicke ISO 1765  
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe  
Polschichtdicke ISO 1766  
Noppenzahl ISO 1763  
Zusatzausrüstung



**Glory 1500**  
Getuftet  
ca. 400 cm  
Velours  
Uni  
100% PA 6.6 Antron®  
PES  
Textiler Spezialzweitrücken  
ca. 3000 g/m<sup>2</sup>  
ca. 9,0 mm  
ca. 1500 g/m<sup>2</sup>  
ca. 6 mm  
ca. 130.200/m<sup>2</sup>  
OC Protect

## Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307  
Komfortwert EN 1307

Gewerblich normal (32)  
LC5

## Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatische Aufladbarkeit ISO 6356  
Oberflächenwiderstand ISO 10965 R<sub>OT</sub>  
Trittschallminderung EN ISO 10140-1  
Bewerteter Schallabsorptionsgrad  
EN ISO 11654  
Schallabsorptionsgrad ISO 354 a<sub>s</sub>

< 2 KV  
10<sup>9</sup> Ω  
+28 dB  
0,25 a<sub>w</sub>

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
a <sub>s</sub>	0,00	0,05	0,15	0,35	0,55	0,65

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302  
Brandverhalten EN 13 501 - 1

0,11 K\*m<sup>2</sup>/W  
CFL-S1

## Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat  
DOP  
EPD (Environmental Product Declaration)

1658-CPR-3033  
1045-119332  
EPD-GUT-20160118-CCA1-EN

## Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02  
Wasserechtheit EN ISO 105 E01  
Reibechtheit EN ISO 105-X12

≥ 5  
≥ 4  
≥ 3-4



antron.®

Daten Stand 13.8.2019. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Rechbergstrasse 19 D-73770 Denkendorf  
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com