

# Mapeplan® T Verbundblech

**Verzinktes Stahlblech  
oberseitig laminiert mit  
MAPEPLAN T FPO.**

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

**Mapeplan T Verbundbleche** sind aus verzinktem Stahlblech. Die Oberseite ist mit einer **Mapeplan T** Kunststoffabdichtungsbahn laminiert und dauerhaft verbunden.

## **ANWENDUNGSGEBIET**

**Mapeplan T** ist für die Herstellung von Profilen für den Anschluss oder Abschluss und Übergang zu **Mapeplan T** Abdichtungsbahnen geeignet. Die oberseitige Laminierung kann mit **Mapeplan T** Abdichtungsbahnen homogen verschweißt werden.

## **NORMEN UND ZERTIFIKATE**

DIN EN 10346 verzinkte Verbundbleche  
ISO 9001 Qualitätsmanagementsystem  
ISO 14001 Umweltmanagementsystem

## **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Dicke der **Mapeplan T** Laminierung  
1,2 mm (+/-5%).  
Dicke des verzinkten Stahlblechs 0,6 mm.  
Gesamtdicke 1,8 mm (+/-5%).  
Farbe der Oberseite weiss (ähnl. RAL 9016).

Farbe der Unterseite silber.  
Qualität der Verzinkung DX 51D Z275.

## **VERPACKUNG**

50 Tafeln pro Palette  
Bei Länge 2 m = 100 m<sup>2</sup> pro Palette  
Bei Länge 3 m = 150 m<sup>2</sup> pro Palette  
Breite 1 m  
Gewicht 7,0 kg/m<sup>2</sup> (+/- 8%)

## **LAGERUNG**

Produkt horizontal, trocken und geschützt vor Sonnenlicht lagern.

## **SICHERHEITSHINWEISE**

**Mapeplan T Verbundbleche** ist ein Erzeugnis; Erzeugnisse brauchen kein Sicherheitsdatenblatt laut den geltenden europäischen Normen. (Reg. 1906/2007/CE-REACH) Nach unseren Erkenntnissen geht von diesem Produkt keine Gefahr für den menschlichen Organismus aus. Wir empfehlen bei der Verarbeitung des Produkts Handschuhe und Brille zu tragen. Die Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz sind einzuhalten.



## VERLEGEHINWEISE

Mapeplan T Verbundblech kann mit üblichen handwerklichen Werkzeugen geschnitten und gekantet werden.

Die Befestigung der Verbundbleche erfolgt mittels versenkbaren Schraubköpfen gemäß den **Mapeplan T** Verlegerichtlinien.

Stoßfugen sind mit einem Abstand von ca. 5 mm auszubilden und nach dem Abkleben mittels ca. 40 mm breitem Kreppband mit einem Abdeckstreifen aus **Mapeplan T D** zu überschweißen.

### N.B.

*Obige Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen*

*und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir, ausreichende Eigenversuche durchzuführen.*

*Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernommen werden.*

**Die aktuelle Version des technischen Merkblatts erhalten Sie auf unserer Homepage unter [www.mapei.com](http://www.mapei.com). Die vergangenen Versionen verlieren ihre Gültigkeit.**

**Alle relevanten Referenzen zum Produkt sind auf Anfrage oder im Internet unter [www.mapei.com](http://www.mapei.com) erhältlich**