NovoProof®

the original.

NovoProof® DA-K
für Leichtdächer

Ein dichtes Dach ist die Garantie für ein langes Leben aller Baukonstruktionen. Unsere NovoProof® Dichtungsbahnen dichten Bungalow, Garage, Balkon, Terrasse, Industrie- oder Logistikhalle dauerhaft sicher ab.

Unsere Flachdachabdichtung ist leichter als Wettbewerbsprodukte: Durch das geringe Gewicht von nur ca. 1,8kg/m² ist NovoProof® DA-K nicht nur leicht zu verlegen, sondern eignet sich insbesondere für die Leichtbauweise von Dächern jeglicher Art. Die extrem gute Ozon- und UV-Beständigkeit sowie die robusten und dennoch elastischen Eigenschaften von NovoProof® DA-K garantieren in allen Klimazonen, von der nördlichen Taiga bis in südliche Wüstengebiete, eine hohe Beständigkeit fast ohne Alterungsprozess.

Technische Daten
Materialdaten unterliegen möglichen produktionsbedingten Schwankungen

Ausführung	Dachabdichtung nach DIN EN 13 956 Bauwerksabdichtung DIN EN 13 967
Nenndicke	1,3 mm 1,5 mm
Bahnenbreite	1,30 m / 0,65 m / 0,43 m mit Thermofast® Fügerand
Länge	20,00 m, Sonderlängen möglich
Farbe	Schwarz
Ozonbeständigkeit	Ozonbeständig nach EN 1844
UV-Stabilität	UV-beständig nach EN 1297
Bitumenverträglichkeit	Bitumenverträglich nach EN 1548
Wurzelfestigkeit	Wurzelfest nach EN 13 948
Reißfestigkeit	≥ 6 N/mm²
Reißdehnung	≥ 400 %

Unsere maßgeschneiderten Lösungen

Für alle Problemstellungen liefern wir die flexible, maßgeschneiderte Lösung. Denn Abdichtungen der NovoProof® DA-K werden komplettiert durch passgenaue Formteile für Dachdurchdringungen, An- und Abschlüsse unterschiedlichster Ausführungen. Die wirtschaftliche Verlegung der Bahnen auf Flachdachdämmungen jeglicher Art erfolgt schnell und problemlos durch mechanische Befestigung und / oder teilflächige Verklebung. Eine spätere Erweiterung der Dachfläche ist ebenso möglich wie das Aufbringen einer nachträglichen Begrünung, denn die herbizidfreie Dichtungsbahn ist wurzelfest.