Leistungserklärung

Nr. 0221395602150

1. Produkt Typ Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	**NovoProof®**
2. Typ Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:	**DA-K, Dicke 1,5 mm**
3. Verwendungszweck Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation	**Elastomerbahn für Dachabdichtungen aus Ethylen-Dien-Terpolymer (EPDM) mit Vlieskaschierung ≤ 80 g/m^2 nach EN 13956** **Lose Verlegung mit Auflast und unter Nutzschichten** **freiliegend mechanisch befestigt** **verklebt**
4. Name, Handelsname Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:	**NovoProof®** **SaarGummi Construction Deutschland GmbH** **Eisenbahnstraße 24** **D-66687 Wadern-Büschfeld** **GERMANY**
5. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:	**System 2+**
6. Notifizierte Stelle Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:	**1213** **Die notifizierte Stelle Nr. 1213 hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat das Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle 1213-CPR-022 ausgestellt.**

SaarGummi Construction Deutschand GmbH - Eisenbahnstraße 24 - 66687 Wadern-Büschfeld -
Tel. +49 6874 69 105 - Fax +49 6874 69 449 - E-Mail: technik.construction@saargummi.com

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Prüfmethode	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit	bestanden	EN 1928 B	EN 13956:2012
Beanspruchung durch Feuer von außen	F_{ROOF}	CEN/TS 1187 EN 13501-5	
Brandverhalten	Klasse E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	
Schälwiderstand der Fügenaht (Warmgasschweißen)	≥ 100 N/50 mm	EN 12316-2	
Scherwiderstand der Fügenaht (Warmgasschweißen)	Bruch im Nahtübergangsbereich oder ≥ 250 N/50 mm	EN 12317-2	
Zugfestigkeit	≥ 6 N/mm^2	EN 12311-2	
Zugdehnung (500 mm/min.)	≥ 400 %	EN 12311-2	
Widerstand gegen stoßartige Belastung	≥ 2000 mm	EN 12691 B	
Widerstand gegen statische Belastung	> 20 kg	EN 12730 B	
Weiterreißwiderstand	≥ 60 N	EN 12310-2	
Widerstand gegen Durchwurzelung	NPD	EN 13948	
Verhalten beim Falzen bei tiefen Temperaturen	≤ -40 °C	EN 495-5	
Verhalten bei UV-Bestrahlung (1.000 h)	bestanden	EN 1297	
Gefährliche Stoffe	-	-	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Wadern-Büschfeld, 28.06.2019

Thomas Simon
Geschäftsführer

SaarGummi Construction Deutschand GmbH - Eisenbahnstraße 24 - 66687 Wadern-Büschfeld -
Tel. +49 6874 69 105 - Fax +49 6874 69 449 - E-Mail: technik.construction@saargummi.com