

# Produktübersicht – Schallschutztüren von PRÜM

PRÜM bietet eine Vielzahl von Schallschutztüren mit Prüfzeugnis an. Je nach Einsatzgebiet können Schallschutztüren mit weiteren Funktionen und Extras ausgestattet werden (z.B. Klimaklasse 3/Lichtausschnitt etc.). Während sich die Technik im Inneren der Tür befindet, passt die äußere Optik perfekt zum STANDARD-Programm von PRÜM.

		SCHALLSCHUTZ SD																								
		ELEMENT: TÜRLBLATT + ZARGE <sup>1)</sup>												NUR TÜRLBLATT <sup>2)</sup>												
		1-flügelig						2-flügelig						1-flügelig												
		SD-32	SD-32-LA	SD-37	SD-37-LA	HSD-43	SD-42	SD-42-LA	SD-47	SD-32-2	SD-32-2-LA	SD-37-2	SD-37-2-LA	HSD-43-2	SD-42-2	SD-42-2-LA	SD-47-2	SD-T-32	SD-T-32-LA	SD-T-37	SD-T-37-LA	HSD-T-43	SD-T-42	SD-T-42-LA	SD-T-47	
FUNKTIONEN	Schallschutz Rw nach DIN 4109 (gefälzt) (PRÜM-Schallschutzklasse)	32dB (SK1)	32dB (SK1)	39dB (SK2)	37dB (SK2)	43dB (SK3)	42dB (SK3)	42dB (SK3)	47dB (SK4)	32dB (SK1)	32dB (SK1)	37dB (SK2)	37dB (SK2)	43dB (SK3)	42dB (SK3)	42dB (SK3)	47dB (SK4)	33dB (SK1)	33dB (SK1)	41dB (SK2)	38dB (SK2)	44dB (SK3)	43dB (SK3)	42dB (SK3)	48dB (SK4)	
	Schallschutz Rw nach DIN 4109 (stumpf) (PRÜM-Schallschutzklasse)	32dB (SK1)	32dB (SK1)	37dB (SK2)	37dB (SK2)	43dB (SK3)	42dB (SK3)	42dB (SK3)	47dB (SK4)	32dB (SK1)	32dB (SK1)	37dB (SK2)	37dB (SK2)	43dB (SK3)	42dB (SK3)	42dB (SK3)	47dB (SK4)	32dB (SK1)	32dB (SK1)	37dB (SK2)	37dB (SK2)	43dB (SK3)	42dB (SK3)	42dB (SK3)	47dB (SK4)	
	PRÜM-Klimaklasse 2 (DIN 1121: Prüfklima b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	PRÜM-Klimaklasse 3 (DIN 1121: Prüfklima c)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	PRÜM-Beanspruchungsgruppe	S	S	S	S	S	S	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	-	S	
PRÜM-PROGRAMM	STANDARD	STANDARD	glatt	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	-	x	x	-	x	
		mit LA	-	x	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	x	-	-	x	-
	STIL	TYP-S	glatt	x	-	x	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x	-	x	x	-	x
			mit LA	-	x	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	x	-	-	x	-
		TYP-ST	mit Füllung/mit LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ELEGANCE	CLASSIC	glatt	x	-	x	-	x	x	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	
			mit LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PROFILA	glatt	x	-	x	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x	-	x	x	-	x
			mit LA	-	x	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	x	-	-	x	-
		MODENA	glatt	x	-	x	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x	-	x	x	-	x
			mit LA	-	x	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	x	-	-	x	-
	PRIMO	glatt	x	-	x	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x	-	x	x	-	x	
		mit LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LIFESTYLE	INTARSIA	glatt	x	-	x	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x	-	x	x	-	x
			mit DIN-LA	-	x	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	x	-	-	x	-
			mit Füllung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ROYAL 200	glatt	x	-	x	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x	-	x	x	-	x
			mit LA1/LA2/LA3	-	x	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	x	-	-	x	-
			mit LA4/LA5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			glatt	x	-	x	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x	-	x	x	-	x
ROYAL 400		mit LA1/LA2/LA3	-	x	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	x	-	-	x	-	
		mit LA4/LA5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Glatt	x	-	x	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x	-	x	x	-	x	
	mit LA1/LA2/LA3	-	x	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	x	-	-	x	-		
ROYAL 500	mit LA1/LA2/LA3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	mit LA4/LA5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
GANZGLAS	Designläser/Ornamentgläser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ZARGEN	Türrutter	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Blendrahmen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x		
	Blockrahmen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x		
	Stahlzarge	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
FALZ	Einfachfalz (Normfalz)	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x	x	x	-	-	-		
	Doppelfalz	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x		
	stumpf	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	stumpf GF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SONSTIGES	Minimalmaß Maueröffnung	635 x 1760	635 x 1760	635 x 1760	635 x 1760	635 x 1760	635 x 1760	635 x 1760	760 x 1885	1125 x 1760	1125 x 1760	1125 x 1760	1125 x 1760	1125 x 1760	1125 x 1760	635 x 1760	1125 x 1885	635 x 1760	635 x 1760	635 x 1760	635 x 1760	635 x 1760	635 x 1760	635 x 1760	885 x 1885	
	Maximalmaß Maueröffnung	1260 x 2260	1260 x 2260	1260 x 2260	1260 x 2260	1260 x 2260	1260 x 2260	1260 x 2260	1260 x 2260	2485 x 2260	2485 x 2260	2485 x 2260	2485 x 2260	2485 x 2260	2485 x 2260	1260 x 2260	2485 x 2260	1260 x 2260	1260 x 2260	1260 x 2260	1260 x 2260	1260 x 2260	1260 x 2260	1260 x 2260	1260 x 2260	
	Bodendichtung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Lichtausschnitt LA	-	x	-	x	-	-	x	-	-	x	-	x	-	-	x	-	-	x	-	x	-	-	x	-	
	Einfachverriegelung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Dreifachverriegelung (Bolzenriegel)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
	Dreifachverriegelung (Schwenkriegel)	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o		
	Obentürschließer EN 1154	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
	Innentürschließer EN 1154	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o		
	Oberblende mit Kämpfer	o	o	o	o	-	-	-	-	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Oberblende ohne Kämpfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Oberlicht mit Kämpfer	o	o	o	o	-	-	-	-	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Windfang WF . WF2. WF3. WF4	o	o	o	o	-	-	-	-	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

<sup>1)</sup> Der Schalldämmwert bezieht sich auf ein Türelement (Türblatt + Zarge) im funktionsfertigen Zustand

<sup>2)</sup> Der Schalldämmwert bezieht sich auf ein umlaufend verkittetes Türblatt (Türblatt ohne Zarge) im nicht funktionsfertigen Zustand