

CLIMAFLEX® SPIRAL



NMC hat eine geschützte Technologie zur spiralförmigen Herstellung von großformatigen Isolationsrohren mit dem Namen CLIMAFLEX® SPIRAL entwickelt.

Hauptanwendungsgebiet des Produkts aus Thermoplastschaum ist der Bereich der selbsttragenden Lüftungsrohre im Innenbereich.

Aufgrund seines geringen Gewichts, seiner Korrosionsbeständigkeit, seiner guten thermischen und akustischen Isolation sowie seiner einfachen und schnellen Montage stellt CLIMAFLEX® SPIRAL eine lohnende Alternative gegenüber herkömmlichen Lüftungsrohren dar.

CLIMAFLEX® SPIRAL ist erhältlich in den Rohrinneindurchmessern 125 mm, 150 mm, 160 mm und 180 mm. Die Dämmschicht besteht aus einer 16 mm dicken Wand aus PE-Schaum in bewährter NMC-Qualität.

Produkteigenschaften

- Innendurchmesser: 125 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm
- Wanddicke: 16 mm
- Lieferlänge: 2 m
- Farbton: Grau
- Wärmeleitfähigkeit: 0,048 W/mK bei 40 °C
- Leicht
- Luftundurchlässig
- Korrosionsfrei
- Akustische Dämmwirkung
- Nicht UV-beständig



NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu

