

# MIPOLAM ESPRIT / ELEGANCE / AFFINITY

Zeichenerklärung siehe S. 267



## Hochwertige, universell einsetzbare, homogene Bodenbeläge für Objekte mit höchster Beanspruchung (Bildungsstätten, Krankenhaus, Ladenbau u.a.).

- ▶ Mit Evercare™ Oberflächenvergütung für ein besonders vorteilhaftes Reinigungs- und Pflegeverhalten
- ▶ Extreme Langlebigkeit durch hochverdichtete Oberfläche
- ▶ Moderne Strukturen, umfangreiche Farbpaletten
- ▶ Extrem geringe VOC-Emissionen tragen zu einer bestmöglichen Inneraumluftqualität bei
- ▶ Phthalatfrei und zu 100% recycelbar

			MIPOLAM ESPRIT	MIPOLAM ELEGANCE	MIPOLAM AFFINITY
<b>BESCHREIBUNG</b>					
Gesamtdicke	ISO 24346 (EN 428)	mm	2,0	2,0	2,0
Flächengewicht	ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	2780	2850	2850
Bahnenbreite	ISO 24341 (EN 426)	cm	200	200	200
Bahnenlänge	ISO 24341 (EN 426)	m	20	20	20
<b>KLASSIFIZIERUNG</b>					
Produktnorm	-	-	ISO 10581 (EN 649)	ISO 10581 (EN 649)	ISO 10581 (EN 649)
Europäische Klassifizierung	ISO 10874 (EN 685)	Klasse	34-43	34-43	34-43
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1
Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130 / BGR 181	Klasse	R9	R9	R9/R10
<b>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN</b>					
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ	I	I	I
Maßstabilität	ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40
Resteindruck (Spezifikation) Resteindruck (Messwert)	ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,10 ca. 0,02	≤ 0,10 ca. 0,02	≤ 0,10 ca. 0,02
Wärmeleitfähigkeit	ISO 10456 (EN 12524)	W/(mK)	0,25	0,25	0,25
Lichtechtheit	EN 20105 - B02	Stufe	≥ 7	≥ 7	≥ 7
Stuhlrolleneignung	ISO 4918 (EN 425)	-	ja, Typ W	ja, Typ W	ja, Typ W
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690 (DIN 25415-1)	-	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Verhalten gegenüber Chemikalien	ISO 26987 (EN 423)	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung		
Antibakterielle Aktivität (E. coli - S. aureus - MRSA)*	ISO 22196		> 99% wachstumshemmend	> 99% wachstumshemmend	> 99% wachstumshemmend
Oberflächenvergütung	-	-	Evercare™	Evercare™	Evercare™
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	< 10	< 10	< 10
Zertifikat	-	-	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®
<b>CE KENNZEICHNUNG</b>					
	EN 14041				

\*Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen.