

Kunststoff Fenster

76 MD

- **WÄRMESCHUTZ**

Standardmässig erhalten Sie das 76MD mit 2-fach-Verglasung mit einem Dämmwert von $U_w - 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_g - 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$). Die Dreifachverglasung bringt die Topwerte von $U_w - 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Glas $U_g - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

- **KONDENSATSCHUTZ**

Die warme Glaskante Swisspacer erhöht die Komforttemperatur an der Innenseite und verringert deutlich eine Kondensatbildung.

- **ENERGIEGEWINN**

Das spezielle 3-fach-Wärmedämmglas lässt kaum Wärme raus, aber 54% der Sonnenwärme herein. Bei 2-fach-Glas kommt sogar 65% der Sonnenenergie ins Haus.

- **DICHTHEIT**

Drei umlaufende Dichtungen halten die Warme Luft im Raum. Höchste Energieeffizienz bringt auch die zusätzliche Dichtung im Glasfalzraum.

- **SCHALLSCHUTZ**

Schallschutzwerte von 33dB bei Zweifach-Glas und 35 dB (optional max 48 dB) bei Dreifach-Glas bringen Ruhe in den Raum.

- **KOMFORT**


Terrassentüren werden durch die optionalen Schwellen (niedrig oder barrierefrei) zu wahren Komfortelementen.

- **EINBRUCHSCHUTZ**

Pilzzapfen im Flügel und ein Sicherheitschliesssteil im Rahmen sind schon im Standard. Noch mehr Sicherheit bis Klasse RC2 kann so leicht dazubestell werden.


- **NACHHALTIG ÖKOLOGISCH**

Recyclebar durch umweltfreundliche bleifreie Stabilisatoren. Extrem niedriger CO_2 - Ausstoss durch beste Dämmwerte-ein langes Fensterleben lang.



3-fach Glas mit „Warmer Kante“

Edelgas gefülltes 3-fach-Isolierglas mit Kondensatschutz durch Thermo-Abstandshalter Swisspacer „U“.



3fach-Mitteldichtungssystem

Schlagregendicht. Winddicht. Hervorragender Schallschutz. Die zentrale Thermo-Mitteldichtung.



Die niedrige Bodenschwelle

Mit doppelter Dichtung und sicherer Wasserableitung. Themisch getrennt und verdeckt schraubbar.