OBJECT CARPET

Kennzeichnende Merkmale

Artikelname:	**Madra 1100**
Herstellungsart ISO 2424:	getuftet
Warenbreite ISO 3018:	ca. 400 cm
Oberseitengestaltung ISO 2424:	Kräuselvelours
Farbgestaltung ISO 2424:	uni
Material der Nutzschicht (Direktive 71/307/ CEE modifiziert):	100% Polyamid Antron® Brilliance®
Träger-/Grundmaterial ISO 2424:	PES
Rückenausrüstung ISO 2424:	textiler Spezialzweitrücken, ableitfähig verlegbar
Flächengewicht ISO 8543:	ca. 2.500 g/m²
Gesamtdicke ISO 1765:	ca. 8,0 mm
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe:	ca. 1.100 g/m²
Polschichtdicke ISO 1766:	ca. 6,0 mm
Pol - Rohdichte ISO 8543:	ca. 0,135 g/cm³
Noppenzahl ISO 1763:	ca. 178.000 /m²

Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307:	gewerblich stark (33) alt extrem
Komfortwert EN 1307:	LC 4
Sonderausrüstungen:	

Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatische Aufladbarkeit EN 1815:	< 2 KV
Oberflächenwiderstand ISO/DIS 10965 R_{OT}:	$10^9\Omega$
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8 ΔL_W:	+ 27 dB
Bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w	0,25

Schallabsorptionsgrad ISO 354 α_s:

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,00	0,05	0,15	0,25	0,50	0,65

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302:	ca. 0,11 K*m²/W
Brandverhalten EN 13 501 – 1:	Cfl- s1 (alt B1)

Umwelteigenschaften

DIBt-AgBB Schema	AbZ.: Z-156.601-1383
CE-Konformitätszertifikat	1658-CPR-3033
DOP	1045-118621
EPD (Environmental Product Declaration)	EPD-GUT-2009311-D

Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02:	≥ 5
Wasserechtheit EN ISO 105 E01:	≥ 4
Reibechtheit EN ISO 105-X12:	≥ 3-4

Daten Stand 10/2014 Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Rechbergstrasse 19 D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com