

# ANHANG

Das genannte Produkt/Produktgruppe beinhaltet die folgenden Systemaufbauten

System	CONIFLOOR LPC+ LI (N)	Verbrauch	CONIFLOOR LPC+ FL	Verbrauch
				
Versiegelung	CONIFLOOR 541/1 CW	0,13 kg/m <sup>2</sup>	CONIFLOOR 541/1 CW	0,13 kg/m <sup>2</sup>
Beschichtung	CONIFLOOR 440/1 FL	3,0 kg/m <sup>2</sup>	CONIFLOOR 440/1 FL	2,6 kg/m <sup>2</sup>
	--	--	CONIFLOOR 340 FL	0,4 kg/m <sup>2</sup>
	--	--	CONIFLOOR 340 FL	0,6 kg/m <sup>2</sup>
Elastiksicht	CONIFLOOR 445 LI	1,5 - 4,5 kg/m <sup>2</sup>	CONIPUR mat (F40) (Greiner PKR 310)	7 mm
Kleber			CONIFLOOR 210	0,8 kg/m <sup>2</sup>
Absandung	QS 0,3-0,8 mm	definiert	--	--
Grundierung:	CONIFLOOR EP 110 oder CONIFLOOR EP 116 LE	0,5 kg/m <sup>2</sup>	CONIFLOOR EP 712 oder CONIFLOOR EP 716 (ehem. CONIFLOOR EP 116 LE)	0,5 kg/m <sup>2</sup>

## Produktions- und Produktprüfprozess

Zertifikat-Registrier-Nr. **70 710 6651-6**

Zertifikat gültig von 2022-10-04 bis **2025-09-30**



*Dr. M. Poide*

Darmstadt, 2024-02-05  
Zertifizierungsstelle des TÜV Hessen  
– Der Zertifizierungsstellenleiter –