

Reinigung & Inspektion einbrennlackierter Oberflächen

Reinigung und Inspektion

Generell empfehlen wir eine Reinigung der Bekleidung mindestens alle 3 Jahre durchzuführen. Davon unabhängig sollte eine jährliche Inspektion erfolgen. Wenn dabei eine stärkere Verschmutzung festgestellt wird, so ist das Reinigungsintervall anzupassen. Nicht alle Standortbedingungen, Lackoberflächen und Farbtöne sind gleich. Matte und/oder raue Oberflächen haben ein anderes Anschmutzungsverhalten, als glatte / glänzende Oberflächen. Außerdem variiert die Belastung der Umgebung infolge Verkehr, Industrie, Seenähe etc. Diese projektspezifisch unterschiedlichen Randbedingungen sind durch einen angepassten Reinigungsintervall zu berücksichtigen.

Die Reinigung sollte mit klarem Wasser von oben nach unten durchgeführt werden. Falls nötig, kann ein mildes (pH 6-7) Reinigungsmittel bis maximal 10% zugesetzt werden. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. Ggfs. kann ein Hochdruckgerät (max. 50 bar) oder eine weiche Bürste verwendet werden. Nach erfolgter Reinigung ist eine Klarspülung erforderlich, um jegliche Reinigungsmittelreste zu entfernen. Grundsätzlich wird eine Vorprüfung des Reinigers an einer unauffälligen Stelle des zu reinigenden Objektes empfohlen, um die Wirkung auf das Aussehen der Oberfläche zu testen. Nicht auf sonnenerhitzten Oberflächen reinigen (>40°C) – Gefahr der Fleckenbildung durch schnelles Antrocknen.

Nicht verwendet werden dürfen starke Reinigungsmittel mit hohem oder niedrigem pH-Wert. Ebenso ungeeignet sind abrasive Reinigungs- oder Lösemittel, die den Lack angreifen können.

Empfehlung

Mit einer fachlich einwandfreien und regelmäßig durchgeführten Reinigung wird nicht nur die Wiederherstellung des ästhetischen und repräsentativen Aussehens von einbrennlackierten Oberflächen erreicht, sie sichert auch deren Werterhaltung und Lebensdauer, weil sowohl Schmutz als auch aggressive Ablagerungen, die nicht durch Regenwasser abgewaschen werden, beseitigt werden.

Die Reinigung wird gemäß GRM Richtlinien empfohlen und beinhaltet:

- die Beauftragung eines von der GRM zertifizierten Reinigungsunternehmens
- die ausschliessliche Verwendung von der GRM zugelassener und geprüfter Reinigungsmittel und -hilfen (Tuch, Schwamm, etc..)
- die Ausführung gemäß Güte- und Prüfbestimmungen Reinigung und Schutz Metallfassade RAL GZ 632/1.

Weitere Informationen, wie z.B. Adressen von Reinigungsfirmen mit Gütezeichen, erhalten Sie direkt von der

Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden e.V. (GRM)

Tel. +49 7171 10408-45

info@grm-online.de

www.grm-online.de