



das Original.

## NovoProof®DA-G für Leichtdächer



STEAG New Energies GmbH, Saarbrücken

### Die ästhetische Innovation

Mit NovoProof® DA-G liefern wir Ihnen eine Produktlösung, die ihrer Zeit in Ästhetik und Funktion voraus ist. Mit einer Oberfläche in hellem Grau, die jedes Gebäude optisch aufwertet und freundlicher wirken lässt, ist sie besonders für einsehbare Dachflächen geeignet.

powered by



## NovoProof® DA-G für Leichtdächer

Hinzu kommt die einzigartige klimatische Funktion unserer Flachdachabdichtung mit hohem Reflexionsgrad: Das helle Material erwärmt sich deutlich weniger und reflektiert mehr Sonneneinstrahlung als eine dunklere Dachabdichtungsbahn. NovoProof® DA-G ist die ideale Wahl für die Optimierung der konstruktiven Maßnahmen zum sommerlichen Wärmeschutz bei angrenzenden, aufgehenden Gebäudeteilen. Einerseits senkt unsere graue Abdichtungsbahn im Vergleich zu einem schwarzen Dach die Oberflächentemperatur um ca. 20°C und verringert dadurch die Konvektion, andererseits werden hellere, freundlichere Räume bei besseren Tageslichtverhältnissen geschaffen.

### Gewohnt einfache Verarbeitung

Unsere Dachabdichtung ist zuverlässig UV-beständig, weist selbstverständlich die für NovoProof® typischen hohen Werte für Reißfestigkeit und -dehnung auf und kann gleichermaßen durch die ThermoFast® Fügechnik verbunden werden. NovoProof® DA-G kann teilflächig verklebt oder mechanisch befestigt verlegt werden.







STEAG New Energies GmbH, Saarbrücken

### Technische Daten

Ausführung	Dachabdichtung DIN EN 13 956
Nennstärke	1,5 mm
Bahnenbreite	1,30 m / 0,65 m mit ThermoFast® Fügerand
Länge	20,00 m, Sonderlängen möglich
Farbe	grau
Reißfestigkeit	≥ 6 N/mm <sup>2</sup>
Reißdehnung	≥ 400 %

### Produktmerkmale

NovoProof® DA-G für Leichtdächer

-  ozonbeständig nach EN 1844
-  UV-beständig nach EN 1297
-  bitumenverträglich nach EN 1548
-  wurzelfest nach EN 13 948

### Vertrieb

SaarGummi Construction Deutschland GmbH  
Eisenbahnstr. 24  
66687 Wadern-Büschfeld  
construction@saargummi.com  
construction.saargummi.com



NovoProof® DA-G

powered by

