CE-Kennzeichnung

nach EN 13 813

Produkt-Sortiment Bautenschutz

CE-KENNZEICHNUNG

Die europäische Norm EN 13 813 legt die Eigenschaften und Anforderungen an Estrichmörtel fest, die für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen eingesetzt werden und die keinen Beitrag zur Tragfähigkeit des Bauwerks leisten.

Beschichtungen aus Kunstharzen sowie zementöse Estriche werden auch von dieser Norm erfaßt. Produkte, die dieser Norm entsprechen, sind mit dem CE-Kennzeichen zu versehen.

Die Norm legt Leistungskennwerte für definierte Eigenschaften fest. Diese Kennwerte stellen die Grundlage für die Bewertung der Konformität des Produktes mit dieser europäischen Norm dar. Anforderungen an die Kennzeichnung der Produkte, die von dieser Europäischen Norm abgedeckt werden, sind ebenfalls enthalten.

Die erreichten Eigenschaften hängen im wesentlichen von der Art der Bindemittel und von den jeweiligen Mischungsverhältnissen ab. Besondere Eigenschaften sind durch die Anwendung bestimmter Zuschläge und/oder Zusatzstoffe erreichbar.

Disbon Bautenschutz-Produkte werden wie folgt unterteilt:

A	Estrichmörtel auf Basis Kunstharz für Grundbeschichtungen/Kratzspachtelungen/Mörtelbeläge
B	Estrichmörtel auf Basis Kunstharz für Grundbeschichtungen/Versiegelungen
C	Estrichmörtel auf Basis Kunstharz für Verlaufbeschichtungen/Verlaufmörtel/Einstreubeläge/Rollbeschichtungen/Versiegelungen
D	Estrichmörtel auf Basis Zement für Ausgleichsschichten

Die Systemaufbauten sind gemäß der jeweiligen Technischen Information zu beachten.

A Estrichmörtel auf Basis Kunstharz für Grundbeschichtungen/Kratzspachtelungen/Mörtelbeläge

- Disboxid 420 E.MI Primer
- Disboxid 438 EP-Spachtel
- Disbopox 442 GaragenSiegel
- Disbopox 453 Verlaufschicht
- Disboxid 461 EP-Grund TS
- Disboxid 463 EP-Grund SR
- Disboxid 961 EP-Grund
- Disboxid 963 EP-Multi
- Disboxid 462 EP-Siegel

CE	
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Str. 50 · 64372 Ober-Ramstadt	
06, 07, 08[1]	
Kunstharzestrich/-Beschichtung für die Innenanwendung in Gebäuden (Aufbau gemäß Technischer Information)	
DIN EN 13 813 SR – AR 1 – E_{fl} – B 2,0 – IR 4	
Brandverhalten (Fire Classification)	E_{fl}[2]
Freisetzung korrosiver Substanzen (Syntetic Resin Screed)	SR
Wasserdurchlässigkeit	NPD[3]
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Verschleißwiderstand (Abrasion Resistance)	AR 1[4]
Haftzugfestigkeit	B 2,0
Schlagfestigkeit	IR 4
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD

[1] Die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde
[2] In Deutschland gilt zur Zeit die DIN 4102 weiter, Brandklasse B2 wird erfüllt
[3] NPD = No performance determined = Kennwert nicht festgelegt
[4] Bezieht sich auf den nicht abgestreuten Belag

B Estrichmörtel auf Basis Kunstharz für Grundbeschichtungen/Versiegelungen

- Disbon 400 BodenFinish
- Disbon 404 Acryl-BodenSiegel
- Disbon 405 Klarsiegel
- Disbopox 442 GaragenSiegel
- Disbopox 443 EP-Imprägnierung
- Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
- Disbopur 458 PU-AquaSiegel
- Disbopur 459 PU-AquaColor
- Disbopox 477 AS-Siegel

CE	
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Str. 50 · 64372 Ober-Ramstadt	
06, 07, 08[1]	
Kunstharzestrich/-Beschichtung für die Innenanwendung in Gebäuden (Aufbau gemäß Technischer Information)	
DIN EN 13 813 SR – E_{fl} – B 1,5	
Brandverhalten (Fire Classification)	E_{fl}[2]
Freisetzung korrosiver Substanzen (Syntetic Resin Screed)	SR
Wasserdurchlässigkeit	NPD[3]
Wasserundurchlässigkeit	NPD
Verschleißwiderstand (Abrasion Resistance)	NPD
Haftzugfestigkeit	B 1,5
Schlagfestigkeit	NPD
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD

[1] Die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde
[2] In Deutschland gilt zur Zeit die DIN 4102 weiter, Brandklasse B2 wird erfüllt
[3] NPD = No performance determined = Kennwert nicht festgelegt

C Estrichmörtel auf Basis Kunstharz für Verlaufbeschichtungen/Verlaufmörtel/Einstreubeläge/Rollbeschichtungen/Versiegelungen

- Disboxid 421 E.MI Coat
- Disboxid 422 E.MI ClearCoat
- Disbothan 429 PU-Decksiegel AS
- Disbothan 436 PU-Decksiegel
- Disboxid 444 Dickschicht
- Disbopox 454 Verlaufschicht AS
- Disboxid 464 EP-Decksiegel
- Disboxid 466 EP-Schicht TS
- Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht
- Disbopox 468 EP-Strukturschicht
- Disboxid 472 AS-Deckschicht
- Disbopox 971 ESD-Rollschicht
- Disboxid 994 Dickschicht-Noppenstruktur

CE	
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Str. 50 · 64372 Ober-Ramstadt	
06, 07, 08[1]	
Kunstharzestrich/-Beschichtung für die Innenanwendung in Gebäuden (Aufbau gemäß Technischer Information)	
DIN EN 13 813 SR – AR 1 – E_{fl} – B 2,0 – IR 4	
Brandverhalten (Fire Classification)	E_{fl}[2]
Freisetzung korrosiver Substanzen (Syntetic Resin Screed)	SR
Wasserdurchlässigkeit	NPD[3]
Wasserundurchlässigkeit	NPD
Verschleißwiderstand (Abrasion Resistance)	AR 1
Haftzugfestigkeit (Bond strength)	B 2,0
Schlagfestigkeit	IR 4
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD

[1] Die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde
[2] In Deutschland gilt zur Zeit die DIN 4102 weiter, Brandklasse B2 wird erfüllt
[3] NPD = No performance determined = Kennwert nicht festgelegt

D Estrichmörtel auf Basis Zement für Ausgleichsschichten

- Disbocret® 735 Nivellierschicht

CE	
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Str. 50 · 64372 Ober-Ramstadt	
07[1]	
Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden (Aufbau gemäß Technischer Information)	
DIN EN 13 813 CT – A_{2fl-S1} – C25 – F7, polymermodifiziert	
Brandverhalten (Fire Classification)	A 2_{fl-s1}[2]
Freisetzung korrosiver Substanzen (Syntetic Resin Screed)	CT
Wasserdurchlässigkeit	NPD[3]
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Druckfestigkeit	C 25
Biegezugfestigkeit	F 7
Verschleißwiderstand (Abrasion Resistance)	NPD
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD

[1] Die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde
[2] In Deutschland gilt zur Zeit die DIN 4102 weiter, Brandklasse B2 wird erfüllt
[3] NPD = No performance determined = Kennwert nicht festgelegt

CE-Kennzeichnung nach EN 13 813 Produkt-Sortiment Bautenschutz

HINWEISE

Die Angaben beruhen auf dem neusten Stand der Technik sowie unseren Erfahrungen. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Hierbei sind auch die Disbon-Bautenschutz-Verarbeitungshinweise zu beachten.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt
Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 7113 91 · Internet www.caparol.com
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88