





ANHANG

Das genannte Produkt/Produktgruppe beinhaltet die folgenden Systemaufbauten

Systemaufbauten für CONIFLOOR IES Systemreihe TÜV Proficert Interior – PREMIUM

System	CONIFLOOR IES	Verbrauch	CONIFLOOR IES AS	Verbrauch
				
Versiegelung	CONIFLOOR 520 CW	0,15 kg/m ²		
Beschichtung	CONIFLOOR EP 430	2,5 kg/m ²	CONIFLOOR EP 430 AS	2,5 kg/m ²
Leitschicht		--	CONIFLOOR EP 150	0,1 kg/m ²
Ausgleichsschicht	CONIFLOOR EP 430	1,0 kg/m ²	CONIFLOOR EP 430	1,0 kg/m ²
Absandung	QS 0,3-0,8 mm	definiert	QS 0,3-0,8 mm	definiert
Grundierung	CONIFLOOR EP 116 LE	0,5 kg/m ²	CONIFLOOR EP 116 LE	0,5 kg/m ²
Grundierung alternativ	CONIFLOOR EP 110		CONIFLOOR EP 110	
System	CONIFLOOR IES AS-ESD	Verbrauch	CONIFLOOR IES ESD (N)	Verbrauch
				
Versiegelung	CONIFLOOR 520 CW ESD	0,15 kg/m ²	CONIFLOOR 520 CW ESD	0,15 kg/m ²
Beschichtung	CONIFLOOR EP 430 AS	2,5 kg/m ²	CONIFLOOR EP 436 ESD	2,5 kg/m ²
Leitschicht	CONIFLOOR EP 150	0,1 kg/m ²	CONIFLOOR EP 150	0,1 kg/m ²
Ausgleichsschicht	CONIFLOOR EP 430	1,0 kg/m ²	CONIFLOOR EP 430	1,0 kg/m ²
Absandung	QS 0,3-0,8 mm	definiert	QS 0,3-0,8 mm	definiert
Grundierung	CONIFLOOR EP 116 LE	0,5 kg/m ²	CONIFLOOR EP 116 LE	0,5 kg/m ²
Grundierung alternativ	CONIFLOOR EP 110		CONIFLOOR EP 110	

Produktions- und Produktprüfprozess

Zertifikat-Registrier-Nr. **70 710 6651-4**

Zertifikat gültig von 2021-09-06 bis **2024-08-31**



Dr. M. Parde

Darmstadt, 2022-06-28
Zertifizierungsstelle des TÜV Hessen
– Der Zertifizierungsstellenleiter –