

ANHANG

Das genannte Produkt/Produktgruppe beinhaltet die folgenden Systemaufbauten

System	CONIFLOOR IPS	Verbrauch	CONIFLOOR IPS AS	Verbrauch	CONIFLOOR IPS AS-ESD	Verbrauch
						
Versiegelung	CONIFLOOR 520 CW	0,15 kg/m ²			CONIFLOOR 520 CW ESD	0,15 kg/m ²
Beschichtung	CONIFLOOR 420	2,5 kg/m ²	CONIFLOOR 420 AS	2,5 kg/m ²	CONIFLOOR 420 AS	2,5 kg/m ²
Leitschicht optional		--	CONIFLOOR EP 150	0,1 kg/m ²	CONIFLOOR EP 150	0,1 kg/m ²
Ausgleichsschicht	CONIFLOOR 420	1,0 kg/m ²	CONIFLOOR 420	1,0 kg/m ²	CONIFLOOR 420	1,0 kg/m ²
Absandung	QS 0,3-0,8 mm	definiert	QS 0,3-0,8 mm	definiert	QS 0,3-0,8 mm	definiert
Grundierung:	CONIFLOOR EP 116 LE	0,5 kg/m ²	CONIFLOOR EP 116 LE	0,5 kg/m ²	CONIFLOOR EP 116 LE	0,5 kg/m ²

Produktions- und Produktprüfprozess

Zertifikat-Registrier-Nr. **70 710 6651-5**

Zertifikat gültig von 2021-09-06 bis **2024-08-31**



O. Maas

Darmstadt, 2021-09-06
Zertifizierungsstelle des TÜV Hessen
– Der Zertifizierungsstellenleiter –