

Ausschreibungstext

Regufoam® sound 10

Seite 1 von 1

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Liefernachweis | BSW GmbH Berleburger Schaumstoffwerk Am Hilgenacker 24 57319 Bad Berleburg | Tel.: 02751 803-0 Fax: 02751 803-109 info@berleburger.de www.bsw-schwingungstechnik.de |
|-----------------------|---|---|

| Pos. | Menge | Leistungsumfang | Einheitspreis EUR | Gesamt EUR |
|------|----------------|---|----------------------|---------------|
| 1. | m ² | <p>Estrichdämmbahn Regufoam® sound 10</p> <p>Stahlbetonbodenfläche reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen sind zu entfernen, liefern und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften.</p> <p>Trittschalldämmbahn aus gemischtzelligem Polyurethan-Schaum.</p> <p>Fabrikat : Regufoam® Estrichdämmbahn Typ : sound 10 oder gleichwertig (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-23.21-1905)</p> <p>Dicke : 17 mm maximale Dauerlast : 25 kN/m² dynamische Steifigkeit s' ≤ 10 MN/m³ Zusammendrückbarkeit c ≤ 2 mm Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w ≥ 34 dB</p> <p>Die Estrichdämmbahn ist gestoßen zu verlegen und in den Stößen mit geeignetem Klebeband miteinander zu verkleben, um Schallbrücken zu vermeiden.</p> <p>Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist (gem. §§ 18 Abs. 1 und 21 Abs. 1 Musterbauordnung [MBO]) vom Bieter bei abweichenden Produkten bei Angebotsabgabe vorzulegen.</p> <p>Einbauort: _____</p> | m ² | |

Summe EUR: _____

Version 012018

Druckdatum: 04.01.2018