Produkt | ionair® Leistungssteuerung ICE-A 2000a

Produktbezeichnung	ionair® Leistungssteuerung ICE-A2000a		
TECHNISCHE DATEN	FZ	EH	
Beschreibung			Leistungsregulierung automatisch
Anwendung			für alle RLT-Anlagen geeignet
Nutzungsart			Regeleinheit für Einbaumodule
Funktionen			Regulierung der Ionisationskapazität
Luftqualitätssensor 1			Schnittstelle integriert
Luftqualitätssensor 2			Schnittstelle integriert
Feuchtesensor			Schnittstelle integriert
Flowsensor			Schnittstelle integriert
Ozonsensor			Schnittstelle integriert
Spannung nominal	U	V	230 / 110
Frequenz	f	Hz	50 - 60
Spannungsbereich	U	V	90 - 264
Leistung (Leerlauf)	P	W	14 (inkl. 5 Sensoren)
Stromstärke (Leerlauf)	I	mA	60 (inkl. 5 Sensoren)
Ausgangsleistung	P	W	max. 1000 (abhängig Anzahl Module)
Regelung der Ausgangsleistung			Pulsweitenmodulation
Ausgangsspannung für Module	U	V	230 / 110 Pulsweitenmodulation
Ausgangsstromstärke für Module	I	A	4.4 / 9.1 Pulsweitenmodulation
Schnittstelle			RS232 / Alarmkontakt (Sammelstörung)
Umgebungstemperatur	t	°C	- 10 bis + 50
Luftfeuchte	r.F.	%	0 - 99 nicht kondensierend
Schutzklasse			1 (Schutzerdung, VDE 0100)
Schutzart			IP 40 (DIN EN 60259 / DIN 40050)
EMV			Zertifizierung nach EN 61000
Abmessung (L/B/H)	l	mm	213 / 214 / 108
Platzbedarf (L/B/H)	l	mm	300 / 300 / 175
Gewicht	m	kg	2.3
Installation			lagenunabhängig
zu behandelndes Luftvolumen			spezifische Berechnung
Optionen			VeritasNET; Einbau in Schaltschrank IP 65

FZ - Formelzeichen · EH - Einheiten · r.F. - relative Feuchte · EMV - Elektromagnetische Verträglichkeit