

Ausschreibungstext

Regupol® sound 17 (2-lagig)

Seite 1 von 1

Liefernachweis		BSW GmbH Berleburger Schaumstoffwerk Am Hilgenacker 24 57319 Bad Berleburg	Tel.: 02751 803-0 Fax: 02751 803-109 info@berleburger.de www.bsw-schwingungstechnik.de	
Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
1.	m ²	<p>Estrichdämmbahn Regupol® sound 17 (2-lagig)</p> <p>Stahlbetonbodenfläche reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen sind zu entfernen, liefern und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften.</p> <p>Trittschalldämmbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk, volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit grüner Aluminiumfolie.</p> <p>Fabrikat : Regupol® Estrichdämmbahn Typ : sound 17 oder gleichwertig (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-23.21-1741)</p> <p>Dicke : 2 x 17 mm maximale Dauerlast : 50 kN/m² dynamische Steifigkeit s' ≤ 15 MN/m³ Zusammendrückbarkeit c ≤ 2 mm Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w ≥ 30 dB</p> <p>Die Estrichdämmbahn ist gestoßen zu verlegen und in den Stößen mit geeignetem Klebeband miteinander zu verkleben, um Schallbrücken zu vermeiden.</p> <p>Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist (gem. §§ 18 Abs. 1 und 21 Abs. 1 Musterbauordnung [MBO]) vom Bieter bei abweichenden Produkten bei Angebotsabgabe vorzulegen.</p> <p>Einbauort: _____</p>	m ²	

Summe EUR: _____

Version 102017

Druckdatum: 24.10.2017