



VEBE
COVERING IT ALL SINCE 1946



StrongObjekt

Vebe Floorcoverings bv
Inslag 12, 8281 JV
P.O. Box 11, 8280 AA
Genemuiden, The Netherlands

T (+31) 38 888 25 11
F (+31) 38 385 61 87
E info@vebe.net
W www.vebe.net

Strong Pixel 916 LV

Art der Herstellung	Nadelvlies		ISO 2424														
Musterung / Gestaltung	Meliert																
Oberflächenstruktur	Grobfaserig		ISO 2424														
Breite	200 cm																
Rücken	LV		ISO 2424														
Nutzschicht	100% doric® PA																
Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht	750 gr/m ²																
Flächengewicht	1340 gr/m ²	+/- 15%	ISO 8543														
Flächengewicht der Nutzschicht	660 gr/m ²	+/- 15%	EN 984														
Gesamthöhe	6,5 mm	+15% / -10%	ISO 1765														
Beanspruchungsbereich	Klasse 33 gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung		EN ISO 10874														
Komfortklasse	LC1		EN 1307														
Stuhlrolleneignung	Ja, permanente Nutzung		EN 985														
Treppeneignung	Ja, permanente Nutzung		EN 1307														
Elektrostatische Aufladung	< 2kV		ISO 6356														
Durchgangswiderstand	≤ 1,0x10 ⁸ Ω		ISO 10965														
Trittschallminderung ΔLW	20 dB		ISO 10140														
Schallabsorption	<table border="1"> <tr> <td>Hz</td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>αS</td> <td>0,05</td> <td>0,05</td> <td>0,10</td> <td>0,20</td> <td>0,45</td> <td>0,65</td> </tr> </table>	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	αS	0,05	0,05	0,10	0,20	0,45	0,65		ISO 354
Hz	125	250	500	1000	2000	4000											
αS	0,05	0,05	0,10	0,20	0,45	0,65											
Schallabsorptionsgrad αW	0,20						ISO 11654										
Wärmedurchlasswiderstand R und λ	0,11 m ² .K/W						ISO 8302										
Brandverhalten	Cfl,s1 (vollflächige Verklebung)						EN 13501-1										
Prodis-ID (GuT)	CF48A329						www.pro-dis.info										
TÜV PROFICERT product	Zertifikatsnummer: 70 710 5617-2																

Fußboden-Symbole



Zertifikate



ISO 9001:2015-certified processes
ISO 14001:2015-certified processes

2021-09-30