



## WFP Pre-Tec Band

### HDPE basiertes, selbstklebendes Abdichtungsband Hochflexibel

<b>Produktbeschreibung</b>	WFP Pre-Tec Band ist ein HDPE Band mit selbstklebender Beschichtung auf einer Seite. Das Band wird vor der Betonage kalt aufgeklebt, da es ohne Hitze oder offene Flammen installiert wird. Es besteht aus einem stark klebenden Spezialkunststoff und einer HDPE Dichtungsbahn mit abziehbarer Silikonfolie auf einer Seite. Das Band muss appliziert werden, bevor der Bewehrungsstahl fixiert und der Beton gegossen wird.	
<b>Anwendungsbereich</b>	WFP Pre-Tec Band wird eingesetzt in den Überlappungsbereichen der WFP Pre-Tec Plus 2.	
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hochflexibel</li><li>- Drucksensibler Kleber</li><li>- Durchgehende Schichtstärke</li><li>- Einfache Anwendung</li><li>- Wasserdicht</li><li>- Chemikalienbeständig</li><li>- Wetterresistent</li><li>- Methangasdicht</li><li>- UV-beständig für &gt;60 Tage</li><li>- Begehbar</li><li>- Rissüberbrückend</li><li>- Nicht grundwassergefährdend</li><li>- PVC-frei</li></ul>	
<b>Technische Daten</b>	Basis: Selbstklebeschicht: Farbe: Verarbeitungstemperatur: Schichtstärke: Länge nach DIN EN 1848-2: Breite nach DIN EN 1848-2:	flexible Dichtungsbahn Polymer weiß > + 5°C bis + 45°C ca. 1,0 mm 20 m 200 mm

**Lieferform** Rollen á 15 cm x 20 m (W140115)  
20 cm x 20 m (W140120)

**Lagerfähigkeit** 24 Monate (kühl und trocken in Originalverpackung)

### Verarbeitung

Siehe technisches Merkblatt WFP Pre-Tec Dichtungsbahn Plus.

### **Bemerkungen**

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen.