

Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG · 48683 Ahaus

Ahaus, 30. Oktober 2012

Herstellereklärung Leime und Lacke

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit der Produkte bzw. Bauteile ist gegenwärtig eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg eines Industrieunternehmens und gewinnt täglich enorm an Bedeutung.

Um dieser Anforderung gerecht zu werden, verwenden wir zur Verleimung der Türen nur PVAc-Leime (auch Weißleim genannt). Diese beinhalten nur einen sehr geringen Anteil an Flüchtigen organischen Stoffen (VOC). Die genauen Werte sind nachfolgend dargestellt.

· Lösemittelgehalt: Organische Lösemittel:	0,0 %
· Festkörpergehalt:	52,7 %
· 9.2 Sonstige Angaben	Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· VOC - Flüchtige organische Bestandteile	
· Europäische Gemeinschaft / European Community	0,03 %
· Schweiz / Suisse / Switzerland	0,03 %
· USA (ohne Wasser und ausgenommene Substanzen)	0,7 g/l / 0,01 lb/gal

Die Grundierung und Standardlackierung unserer Türen erfolgt auf einer Lackstraße mit einem Lack, dessen VOC-Gehalt bei maximal 3 % liegt. In der folgenden Tabelle haben wir die Werte der Grundierungen und Lacke im Einzelnen aufgelistet.

Werkstoff	Art	Fertigungsart	VOC (EU)
Grundierung	Walzgrund	Serienfertigung / Sonderanfertigung	0,28%
Klarlack	UV-Überzuglack	Sonderanfertigung	1,54%
Aternativ: Klarlack	UV-Überzuglack	Sonderanfertigung	2,35%
Farbgrundierung	Walzgrund	Serienfertigung / Sonderanfertigung	1,00%
Farblack weiß	UV-Decklack	Serienfertigung / Sonderanfertigung	0,70%
Klarlack	Spritzlack	Serienfertigung	0,40%
Klarlack	UV-Decklack	Serienfertigung	1,00%
Klarlack	UV-Überzuglack	Serienfertigung	0,74%
Farbgrundierung	Giessgrund	Serienfertigung	1,92%

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG

i.A. 

Vadim Schneider