

DIE ULTIMATIVE LÖSUNG FÜR
SONNEN-, WÄRME- UND LICHTSTEUERUNG

Verosol

SilverScreen 2%

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

SilverScreen 2%



Rollo



Paneele



Preisgruppe 4

- Höchster Solarreflexionsgrad von 85% bietet eine optimale Wärme- und Lichtsteuerung
- Hervorragende Dämmeigenschaften durch den niedrigsten Low-E-Wert am Markt
- Ein Offenheitsfaktor von 2% sorgt für einen ausgezeichneten Durchblick
- Die Lösung, um Heizungs- und Kühlkosten in Gebäuden zu senken
- Einsparung der Gebäudenebenkosten durch einzigartige technische Werte

	Material	PVC 64% / Glas 36%
	Stoffbreite	280 cm
	Warengewicht	400 g/m ²
	Materialdicke	0,46 mm
	Öffnungsfaktor	2 %
	Schallabsorption	$\alpha_w = 0,45$ (Schallabsorberklasse D) nach DIN EN ISO 11654
	Brandverhalten	NFP 92503 Specification M1, EN 13501-1, C-s3, d0
	Umweltstandards	Greenguard (LEED), Greenguard Gold, Formaldehydfrei. REACH
	Reinigung	Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

Thermische Leistungswerte und Einteilung nach DIN EN 14501:2021

	Weiß ED01	Hellgrau ED03	Beige ED02	Stahlgrau EC02	Dunkelgrau EB02	Schwarz EB01
	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	3%	3%	3%	3%	3%	2%
	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	3%	3%	3%	3%	3%	2%
	4	4	4	4	4	4
	2	2	2	2	2	2
	Weiß ED01	Hellgrau ED03	Beige ED02	Stahlgrau EC02	Dunkelgrau EB02	Schwarz EB01
	3%	3%	3%	3%	3%	2%
	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25


* DIN EN 14501:2021

** Eigenschaften gemäß EN 14500, ISO 9050 & EN 410. Hochleistungsverglasung (Referenzverglasung G nach EN 14501:2021, g-Wert = 0,33 / U-Wert = 1,0).


Die technischen Daten basieren auf Durchschnittsdaten und unterliegen Fertigungstoleranzen.

Durach


Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik




Schwarz EB01




Weiß ED01




Hellgrau ED03




Beige ED02




Stahlgrau EC02



Dunkelgrau EB02



Schwarz EB01



Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

www.tuv.com
ID 000032419



Registrierungscode
2DEM93



PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
ULCOM/IGG
UL 2818

GOLD

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
www.durach.com | info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik