NovoWeld

Induktionsschweißen

Durchdringungsfreies Feldbefestigungssystem
Für NovoProof® EPDM-Dachabdichtungen

Große Dachflächen können durch vorkonfektionierte flammhemmende NovoProof® DA-PF Planen in kürzester Zeit abgedichtet werden, ohne dass eine zusätzliche Auflast notwendig wäre.

Jetzt rundet NovoWeld Induktionsschweißen das System ab. Dank der durchdringungsfreien Befestigungsmethode ist es möglich, großformatige, flammhemmende Planen dauerhaft lagesicher zu befestigen.

Langlebige NovoProof® DA-PF Planen kombiniert mit dem innovativen NovoWeld Induktionsschweißsystem bieten ein Smart-Verlegesystem für EPDM-Kautschuk.

powered by SaarGummi Construction

NovoWeld

Systemkomponenten

NovoWeld
Lastverteiler

Kunststofftüllen

Geeignete
Befestiger
für underschiedliche
Untergründe

PAD für EPS
Wärmedämmung

Induktionsschweißgerät
Isoweld 3000
Inkl. Handinduktor

Magnete
Set 10 Stück

Anwendung und Verarbeitung

Anwendungsgebiet	
Alle Flachdächer mit Unterkonstruktion aus Holz, Beton, und Trapezblech	
Verarbeitung	
1.	Befestigungspunkte auf der Wärmedämmung einmessen
2.	Befestigungspunkte setzen
3.	NovoProof® DA-PF Plane (oder DA-FG Dachbahnen) ausrollen
4.	Befestigungspunkte auf der Dachabdichtung markieren
5.	Induktionsgerät einschalten und kalibrieren: EPDM aus-wählen und Bahnendicke eingeben
6.	Befestigungspunkte mit Dachbahn verschweißen
7.	Magnet für mindestens 1 Minute auf Schweißpunkt setzen

NovoWeld Systemvorteile

- Keine Durchdringung der Dachabdichtung
- Geringere Überlappungen der Dachbahn
- Weniger Befestigungspunkte erforderlich
- Keine zusätzliche Befestigung der Wärmedämmung
- Befestigung unabhängig vom Dachbahnrand
- Beliebige Verlegerichtung der Dachbahn
- Sichere Schweißqualität durch intergrierte Sicherheitsfunktion

Kontakt

SaarGummi Construction
Deutschland GmbH
Eisenbahnstr. 24
66687 Wadern-Büschfeld/Germany
T +49 6874 69 105
F +49 6874 69 449
technik.construction@saargummi.com
construction@saargummi.com

Produktinformationen unter
construction.saargummi.com

Video Systemübersicht