

WFP Pre-Tec DS-Band

Doppelseitig klebendes Abdichtungsband Hochflexibel, perfekte Hochflexibel, stark klebend

Produktbeschreibung	WFP Pre-Tec DS-Band ist ein verstärktes, beidseitig klebendes Dichtungsband. Das Band wird vor der Betonage kalt aufgeklebt, da es ohne Hitze oder offene Flammen installiert wird. Es besteht aus einem stark klebenden Spezialkunststoff mit Verstärkung und einer abziehbaren Silikonfolie auf einer Seite. Das Band muss appliziert werden, bevor der Bewehrungsstahl fixiert und der Beton gegossen wird.	
Anwendungsbereich	WFP Pre-Tec DS-Band wird eingesetzt in den Überlappungsbereichen der WFP Pre-Tec Plus 2.	
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- Hochflexibel- Beidseitig stark klebend- Drucksensibler Kleber- verstärkt- Einfache Verarbeitung- Rissüberbrückend- Nicht grundwassergefährdend- PVC-frei	
Technische Daten	Basis: Selbstklebeschicht: Farbe: Verarbeitungstemperatur: Schichtstärke: Länge nach DIN EN 1848-2: Breite nach DIN EN 1848-2:	Kunststoffkleber Polymer transparent > + 5°C bis + 45°C ca. 0,6 mm 10 m 100 mm

Lieferform Rollen á 10 cm x 10 m

Lagerfähigkeit 24 Monate (kühl und trocken in Originalverpackung)

Verarbeitung

Siehe technisches Merkblatt WFP Pre-Tec Plus 2.

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen