



APP S + SC

Temporäres anti graffiti coating

Produktinformationen

APP S ist ein temporär Schutzsystem entwickelt gegen Graffiti und Aerosolbelastung wie feiner Staub und Ruß, insbesondere zum Schutz der vertikalen Gebäudeflächen. Es kann auf fast alle befeuchtbaren porösen Untergründen verwendet werden. Auf nicht porösen Untergründen ist in einigen Fällen ein Primer benötigt. APP S ist eine Mischung aus natürlichen Polysacchariden und Wasser, mit einer hohen Viskosität. APP S ist BIOBASED und ist unschädlich für Mensch, Tier und Umwelt. APP S wird in zwei Schichten auf vertikale Flächen mit einem Airlessgerät aufgetragen. Das Schutzsystem ist nach dem Auftrag optisch nicht zu erkennen und bleibt voll atmungsaktiv. APP S ist eine weltweit patentierte Technologie, die am besten durch speziell geschultes Personal angewendet wird.

Produkteigenschaften

Aussehen	Eine Komponente, Wasserbasiert
Lösungsmittel	Wasser
Flammpunkt	n/A; Wasserbasiertes Product
Viskosität	± 3000 Cps
pH-Wert	± 7
Dampfdurchlässigkeit	Diffusionsoffen DIN 52615
Lebensdauer	3 Jahre, je nach Witterung
UB-Beständigkeit	Vergilt und verfärbt nicht
Brennbarkeit	Nicht entflammbar - keine schädlichen Gasentwicklung bei Brand
Verbrauch	0,20-0,60 l/m ² je nach der Absorption des Substrats

Lagerung

Halbarkeit	1 Jahr in einem geschlossenen Behälter
Lagerung	Auf einem trockenen, gut belüfteten, sauberen und staubfreien, glatten Untergrund
Stapeln	Nicht mehr als 2 Behälter hoch, shrink-wrap intakt
Temperatur	Frostsicher lagern- auch während des Transports. Ideale Lagertemperatur 5-20°C
Verpackung	25 liter Kanister

Anwendung

Vor Gebrauch gut rühren. Die Oberfläche muss frei von Öl, Schmutz, Staub und Silikon sein. Stark saugende Untergründe sollten vollständig angefeuchtet werden, damit so wenig wie möglich APP S in die Oberfläche absorbiert. Nicht saugende Untergründe müssen vor der Anwendung APP S trocken sein. Wenn auf neuem Beton verwendet, muss zuerst Kalk mit Hochdruck abgewaschen werden. trocken sein. Anwenden mit Pinsel, Rolle oder Spray. Wenn ein Spray verwendet wird, muss der Bereich, gegen Spritzwasser abgedeckt werden. Zuerst horizontal, dann vertikal Spritzen. Die erste Schicht sollte Wind-trocken sein bevor die zweite Schicht aufgebracht werden kann.

Graffiti Entfernung

Graffiti auf einer APP S schützenden Film kann mit Wasser entfernt werden, ohne Verwendung von Chemikalien. Der APP S wird aktiviert mit 60°C heißem Wasser mit wenig Druck für 5 Minuten. Danach kann der APP S mit der Graffiti darauf mit einem Hochdruckgerät mit 45 ° Flach Sprühstrahl entfernt werden. Mit Hilfe von einen Hochdruckreiniger mit einem Druck von 90 bar können Sie nun die oberste Schicht mit allen darauf befindlichen Verunreinigen entfernen. Tragen Sie nun auf den noch feuchten Untergrund eine neue oberste Schicht APP S auf, so daß die Fläche wieder optimal geschützt ist. Werkzeuge und Maschinen mit warmem Wasser reinigen. Wenn in Dauerbetrieb muss das Airlessgerät einmal pro Woche gespült werden.

