

Produktübersicht – Feuerschutztüren von PRÜM

PRÜM bietet eine Vielzahl von Feuerschutztüren mit Prüfzeugnis an. Je nach Einsatzgebiet können Feuerschutztüren mit weiteren Funktionen und Extras ausgestattet werden (z.B. Einbruchschutz, Klimaklasse 3). Alle Feuerschutztüren mit Rauchschutz haben mindestens die Schallschutzklasse SK1. Während sich die Technik im Inneren der Tür befindet, passt die äußere Optik perfekt zum STANDARD-Programm von PRÜM.

			FEUERSCHUTZ FS																	
			EINFÜGELIG										ZWEIFLÜGELIG							
			FS 30-1	FS 30-1-LA	FS 30-1-RD	FS 30-1-LA-RD	FS 30-1-SD-RD	FS 30-1-HSD-RD	FS 30-1-EH2	FS 30-1-EH2-RD	FS 30-1-EH2-SD-RD	FS 30-1-EH2-HSD-RD	FS-1	FS-1-RD	FS 30-2	FS 30-2-LA	FS 30-2-RD	FS 30-2-LA-RD		
FUNKTIONEN	Feuerschutz T30 nach DIN 4102		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Rauchschutz nach DIN 18095		-	-	RS1	RS1	RS1	RS1	-	RS1	RS1	RS1	-	RS1	-	-	RS2	RS2		
	Schallschutz Rw nach DIN 4109 (gefälzt) (PRÜM-Schallschutzklasse)		-	-	32dB (SK1)	32dB (SK1)	37dB (SK2)	42dB (SK3)	-	32dB (SK1)	37dB (SK2)	42 dB (SK3)	-	32dB (SK1)	-	-	-	-		
	Schallschutz Rw nach DIN 4109 (stumpf) (PRÜM-Schallschutzklasse)		-	-	32dB (SK1)	-	37dB (SK2)	-	-	-	37dB (SK2)	-	-	32dB (SK1)	-	-	-	-		
	Einbruchschutz nach DIN EN 1627		-	-	-	-	-	-	RC 2	RC 2	RC 2	RC 2	-	-	-	-	-	-		
	PRÜM-Klimaklasse 2 (DIN 1121: Prüfklima b)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	PRÜM-Klimaklasse 3 (DIN 1121: Prüfklima c)		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
	PRÜM-Beanspruchungsgruppe		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	S	S	E	E	E	E		
	PRÜM-PROGRAMM	STANDARD	glatt	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	-	
mit LA			-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	
STIL		TYP-S	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	-	-	
		mit LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TYP-ST		mit Füllung / mit LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		mit Füllung / mit LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ELEGANCE		CLASSIC	glatt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			mit LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOSTALGIE	glatt / mit LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			glatt	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	-	-
PROFILA		mit LA	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	
		glatt	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	-	-	
MODENA		mit LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		mit LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LIFESTYLE		TREND	glatt	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	-	
			mit LA	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	
		INTARSIA	glatt	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	-	
			mit DIN-LA	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	
mit Füllung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ROYAL		ROYAL-200	Swing mit Glas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	glatt		x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	-		
	mit LA1/LA2/LA3		-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	
	ROYAL-500	mit LA4/LA5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ganzglas	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	-	-	
GANZGLAS	Designgläser/Ornamentgläser	mit LA1/LA2/LA3	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x		
		mit LA4/LA5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZARGEN	Türfutter		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Blendrahmen		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x	x		
	Blockrahmen		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x	x		
	Stahlzarge		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
FALZ	Einfachfalz (Sonder: 30,5 x 13)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x	x		
	Einfachfalz (Normfalz: 25,5 x 13)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-		
	stumpf		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
SONSTIGES	Minimalmaß Maueröffnung		635 x 1760	635 x 1760	635 x 1760	635 x 1760	635 x 1760	635 x 1760	635 x 1760	635 x 1760	635 x 1760	635 x 1760	635 x 1760	1385 x 1760	1385 x 1760	1385 x 1760	1385 x 1760			
	Maximalmaß Maueröffnung		1260 x 2260	1260 x 2260	1260 x 2260	1260 x 2260	1260 x 2260	1260 x 2260	1260 x 2260	1260 x 2260	1135 x 2135	1260 x 2260	1260 x 2135	1260 x 2135	2510 x 2260	2510 x 2260	2510 x 2260	2510 x 2260		
	Bodendichtung		-	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-	x	-	-	x	x		
	Lichtausschnitt LA		-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x		
	Einfachverriegelung		x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x		
	Einfachverriegelung (verstärkt)		o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	o	o	-	-	-	-		
	Dreifachverriegelung (Bolzenriegel)		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-		
	Dreifachverriegelung (Schwenkriegel)		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-		
	Obentürschließer EN 1154		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Innentürschließer EN 1154		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-		
	Oberblende mit Kämpfer (kein Schallschutz)		o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o		
	Oberblende ohne Kämpfer (keine Schallschutz)		o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o		
	Oberlicht mit Kämpfer (kein Schallschutz)		o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o		
Seitenteil (kein Schallschutz)		-	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o			

- x = zulässig bzw. Standard
- = nicht möglich
- o = optional möglich