

Die schnelle Grundierung auch für kritische Untergründe **PR100 (PUA-Grundierung)**



**OPTIMIERTE
VISKOSITÄT**



Der geht in jede **Pore!**

Schnellhärtend und
einfach zu verarbeiten.



**VERABSCHIEDE
DICH VON
PINHOLES**

- Einfache Verarbeitung - Lässt sich einfach und gleichmäßig auf der zu grundierenden Fläche verteilen
- Sehr gute Penetration in den mineralischen Untergrund – lunker- und rissfüllend:
Reduzierung von Pinholes auf ein Minimum
- Verbesserte Hafteigenschaften und damit Sicherheit für die nachfolgenden Arbeitsschritte
- Optimierte Verarbeitungszeit ca. 30 min*
- Geruchsneutral, lösemittel- und weichmacherfrei

Kompatibel mit:

**SYSTEM
FRANKO SIL®**

**SYSTEM
REVO PUR®**

**SYSTEM
FRANKO LON®**





Einsatzgebiet

PR100 (PUA-Grundierung) wird als Grundierung auf saugenden Untergründen wie z. B. Beton, Estrich oder Holz eingesetzt.

Technische Daten

Verarbeitungszeit
ca. 30 min*

Überarbeitbar / Begehbar nach
ca. 90 min*

Belastbar nach
ca. 3 h*

mögliche Verarbeitungstemperatur
-10 °C bis +50 °C

Verbrauch
ca. 300 - 500 g/m²

* Messungen bei 21 °C und einer rel. Luftfeuchte von 50 %. Durch Witterungseinflüsse, wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur, werden die angegebenen Werte verändert. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren Technischen Merkblättern. Diese sind im Downloadbereich unter www.franken-systems.de zu finden.

Verarbeitung

- Ist es nicht möglich die Überarbeitungszeit von 48 h einzuhalten, muss die frisch aufgetragene Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand (0,3 mm – 0,9 mm) im Überschuss abgesandet werden.
- Alternativ die Grundierung anschleifen und den Schleifstaub gründlich entfernen.

Allroundtalent

- **Spachtel + Kleber für die Verklebung von Schienen und Egalisieren von Ausbrüchen im Untergrund**
(PR 100 + WP 290 Stellmittel;
je nach gewünschter Konsistenz 5 - 7 %)
- **KRATZSPACHTEL**
(PR 100 + Quarzsand 0,3 – 0,9;
Verhältnis 1 : 3 bzw. 1 : 4)
- **GEFÄLLEMÖRTEL**
(PR 100 + Quarzsand 0,3 – 0,9;
Verhältnis 1 : 3 bzw. 1 : 4)



FRANKEN SYSTEMS GmbH
Südstraße 3 | 97258 Gollhofen
T +49 9339 988 69 – 0
F +49 9339 988 69 – 99
E info@franken-systems.de
www.franken-systems.de

FRANKEN SYSTEMS GmbH
Pündtstrasse 3
CH-9320 Arbon
T +41 71 566 10 33
E info@franken-systems.ch
www.franken-systems.ch

Folge uns auf
Facebook und Instagram



#FrankenSystems