

WFP Betonspachtel

Universelle Betonkosmetik
Kunstharzvergütet, gipsfrei



Produktbeschreibung	WFP Betonspachtel ist ein mineralischer, zementgebundener und druckwasserdichter Betonspachtel.	
Anwendungsbereich	WFP Betonspachtel wird zum Ausbessern, Egalisieren und vollflächigem Überziehen von Betonflächen verwendet. WFP Betonspachtel wird eingesetzt zur profiligerechten Instandsetzung und der Betonkosmetik von Schadstellen an Beton, entsprechend der Werkstoffrichtlinien des „deutschen Betonvereins“ von Betonwerken im Hochbau.	
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- Werk trockenmörtel- Wasserundurchlässig- Frei von Leichtfüllstoffen- Gipsfrei- Schnellabbindend- Hoch druckfest- Chromatarm- Feinmörtel- „Made in Germany“	
Technische Daten	Basis:	Zement, Additive
	Farbe:	Betongrau
	Schüttgewicht:	ca. 1,35 kg/dm ³
	Wasserbedarf:	ca. 220 g / 1 kg WFP Betonspachtel
	Druckfestigkeit:	1 Tag 10N/mm ² 7 Tage 20 N/mm ²
	Biegezugfestigkeit	28 Tage 25 N/mm ²
	Korrosionsverhalten:	betonverträglich, schützt Bewehrungsstahl
	Wasseraufnahme	0,1 kg/m ²
	Verarbeitungstemperatur	ab + 5°C bis +30°C
	Verarbeitungszeit	ca. 30 Minuten, temperaturabhängig
	Verbrauch	ca. 1,8 kg/mm Schichtstärke und m ²
Lieferform	15 kg Kunststoffkanister 32 Eimer je Palette	
Lagerfähigkeit	6 Monate (kühl und trocken im Originalgebinde)	

Verarbeitung

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss tragfähig, staubfrei, feucht (ggfs. vornässen), fest und sauber sein. Lose Teile, Moos, Algen, Trennmittel, Schalöl, Fett oder andere haftungsvermindernde Trennschichten sind vor der Anwendung von WFP Betonspachtel zu entfernen.

Material

WFP Betonspachtel wird mit sauberem Wasser (ca. 220 g/kg) verarbeitungsgerecht gemischt.

WFP Betonspachtel wird auf dem feuchten Untergrund, mit Traufel oder Spachtel lagenweise 1-5 mm, verarbeitet. Die bearbeiteten Flächen nicht nachbefeuchten.

Das Material ist vor zu schneller Austrocknung durch Wind oder Sonne unbedingt zu schützen. In Innenräumen sollte die relative Luftfeuchtigkeit 65% nicht überschreiten.

Empfohlene Hilfsmittel

Glättkelle, Spachtel, Traufel, Putzbrett, Handschuhe, Schutzbrille, Putzmaschine

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.