

dura Line ECO SD TR

Art der Herstellung	Getuftet	ISO 2424
Teilung	1/10" Looppile	
Nutzschicht	100% Econyl® PA	
Trägermaterial	Gewebt	
Rücken	TR	ISO 2424
Breite	400 cm	
Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht	765 gr/m ²	
Flächengewicht	1880 gr/m ²	+/- 15% ISO 8543
Polschichtdicke	3,0 mm	ISO 1766
Gesamthöhe	5,0 mm	+15% / -10% ISO 1765
Noppenzahl	141840	ISO 1763
Beanspruchungsbereich	Klasse 33 gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung	EN ISO 10874
Komfortklasse	LC2	EN 1307
Stuhlrolleneignung	Ja, permanente Nutzung	EN 985
Treppeneignung	Ja, permanente Nutzung	EN 1307
Lichtechtheit	≥ 5	ISO 105-B02
Reibechtheit, trocken & nass	≥ 4	ISO 105-X12
Wasserechtheit	≥ 4	ISO 105-E01
Elektrostatische Aufladung	< 2kV	ISO 6356
Trittschallminderung ΔLW	25 dB	ISO 10140
Schallabsorptionsgrad αW	0,15	ISO 11654
Wärmedurchlasswiderstand R und λ	0,15 m ² .K/W	ISO 8302
Brandverhalten	Cfl,s1	EN 13501-1
Prodis-ID (GuT)	F3B93360	www.pro-dis.info
TÜV PROFICERT product	Zertifikatsnummer: 70 710 5617-6	

Fußboden-Symbole



Zertifikate

