

dura Platin SD TR

Art der Herstellung	Getuftet	ISO 2424
Teilung	1/10" Cutpile	
Nutzschicht	100% PA6	
Trägermaterial	Non Woven	
Rücken	TR	ISO 2424
Breite	400 cm	
Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht	1100 gr/m ²	
Flächengewicht	2000 gr/m ²	+/- 15% ISO 8543
Polschichtdicke	4,0 mm	ISO 1766
Gesamthöhe	6,0 mm	+15% / -10% ISO 1765
Noppenzahl	157.600	ISO 1763
Beanspruchungsbereich	Klasse 32 gewerblicher Bereich, normale Beanspruchung	EN ISO 10874
Komfortklasse	LC4	EN 1307
Lichteinheit	≥ 5	ISO 105-B02
Reibechtheit, trocken & nass	≥ 4	ISO 105-X12
Wasserechtheit	≥ 4	ISO 105-E01
Elektrostatische Aufladung	< 2kV	ISO 6356
Trittschallminderung ΔLW	28 dB	ISO 10140
Schallabsorptionsgrad αW	0,20	ISO 11654
Wärmedurchlasswiderstand R und λ	0,15 m ² .K/W	ISO 8302
Brandverhalten	Cfl,s1	EN 13501-1
Prodis-ID (GuT)	E5A13AF2	www.pro-dis.info
TÜV PROFICERT product	Zertifikatsnummer: 70 710 5617-6	

Fußboden-Symbole



Zertifikate



ISO 9001:2015-certified processes
ISO 14001:2015-certified processes

2021-09-14