

greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 Flachkopf

Die greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 für die optimale Fixierung von Fensterrahmen.

Eigenschaften:


Die greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 ist für die Befestigung von Fensterrahmen aus Kunststoff, Holz und Aluminium auf Beton, Vollsteinen, Ziegeln und anderen Baustoffen mit hohen Festigkeiten geeignet. Sie ist aus

einsatzgehärtetem Stahl, die Oberfläche ist hell verzinkt. Sie besitzt ein HILO-Gewinde für ein optimales Eindrehverhalten und ist RC2-geprüft!

Produktvorteile:

- Schnelle Montage
- Sichere, fast spannungsfreie Befestigung durch den Gewindegrieff im Blendrahmen und Mauerwerk
- Durch verschiedene Schraubenlängen ist auch bei größeren Wandabständen eine positionsgenaue Fixierung gewährleistet
- Durch den Gewindeeingriff der Fensterrahmenschraube in Rahmen und Mauerwerk ist eine dauerhafte Fixierung ohne Profildurchbiegungen (weder während noch nach der Montage) gegeben
- Optimale Kraftübertragung durch Führung im TX-Kraftangriff

Produktabbildung und technische Zeichnung:



Abmessung	Antrieb	d _k	VE	VBH-Artikelnummer
7,5 x 42	T30	12	100 Stück	217 275 5956
7,5 x 62	T30	12	100 Stück	217 275 5957
7,5 x 72	T30	12	100 Stück	217 275 5958
7,5 x 82	T30	12	100 Stück	217 275 5959
7,5 x 92	T30	12	100 Stück	217 275 5960
7,5 x 102	T30	12	100 Stück	217 275 5961
7,5 x 112	T30	12	100 Stück	217 275 5962
7,5 x 122	T30	12	100 Stück	217 275 5963
7,5 x 132	T30	12	100 Stück	217 275 5964
7,5 x 152	T30	12	100 Stück	217 275 5965
7,5 x 182	T30	12	100 Stück	217 275 5966
7,5 x 212	T30	12	100 Stück	217 275 5967
7,5 x 252	T30	12	50 Stück	217 275 5968
7,5 x 300	T30	12	50 Stück	217 275 5969

Verarbeitung:

Der Befestigungsgrund ist bis 6,0 mm vorzubohren außer bei Porenbeton. Die greenteQ Fensterrahmenschraube i-Stern mit Flachkopf ist rechtwinklig zum Fensterrahmen mit dem Untergrund zu verschrauben. Die Länge der Schraube ist entsprechend des Untergrundes zu wählen.

Bohrlochtiefe = Einschraubtiefe + 10mm.

Schraubenlänge ist abhängig von der Rahmenbreite, dem Abstand zur Mauer, der Einschraubtiefe und dem Material (lt. Tabelle).

PRODUKTDATENBLATT

BEFESTIGUNG - Fensterrahmenschraube RC2 Flachkopf

Stand 03/2020 | www.greenteQ.info

Bei den Gebrauchsanweisungen, Leistungs- und Produktangaben sowie sonstigen technischen Angaben handelt es sich bei unseren greenteQ Produkten um allgemeine Richtlinien. Diese dienen nur dazu die Leistungseigenschaften und die Beschaffenheit unserer Produkte zu beschreiben und stellen keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Aufgrund der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten obliegt es dem Nutzer zu erproben, ob es für seinen Verwendungszweck geeignet erscheint. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch dient nur zu Ihrer Information und ist absolut unverbindlich.