


Strong Compact 926 LV

Art der Herstellung	Nadelvlies		ISO 2424														
Musterung / Gestaltung	Meliert																
Oberflächenstruktur	Grobfaserig		ISO 2424														
Breite	200 cm																
Rücken	LV		ISO 2424														
Nutzschicht	100% dorix® PA																
Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht	500 gr/m ²																
Flächengewicht	1200 gr/m ²	+/- 15%	ISO 8543														
Flächengewicht der Nutzschicht	450 gr/m ²	+/- 15%	EN 984														
Gesamthöhe	6,0 mm	+15% / -10%	ISO 1765														
Beanspruchungsbereich	Klasse 33 gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung		EN ISO 10874														
Komfortklasse	LC1		EN 1307														
Stuhlrolleneignung	Ja, permanente Nutzung		EN 985														
Treppeneignung	Ja, permanente Nutzung		EN 1307														
Lichtechtheit	≥ 5		ISO 105-B02														
Reibechtheit, trocken & nass	≥ 4		ISO 105-X12														
Wasserechtheit	≥ 4		ISO 105-E01														
Maßstabilität	Schrumpfung ≤ 1,2 %		ISO 2551														
	Ausdehnung ≤ 0,5 %		ISO 2551														
Elektrostatische Aufladung	< 2kV		ISO 6356														
Trittschallminderung ΔLW	20 dB		ISO 10140														
Schallabsorption	<table border="1"> <tr> <td>Hz</td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>αS</td> <td>0,00</td> <td>0,05</td> <td>0,10</td> <td>0,20</td> <td>0,35</td> <td>0,55</td> </tr> </table>	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	αS	0,00	0,05	0,10	0,20	0,35	0,55		ISO 354
Hz	125	250	500	1000	2000	4000											
αS	0,00	0,05	0,10	0,20	0,35	0,55											
Schallabsorptionsgrad αW	0.20			ISO 11654													
Wärmedurchlasswiderstand R und λ	0,11 m ² .K/W		ISO 8302														
Gleitwiderstand	DS (> 0,30)		EN 13893														
Brandverhalten	Cfl,s1 (vollflächige Verklebung)		EN 13501-1														
Prodis-ID (GuT)	7F55082B		www.pro-dis.info														
Kommentare	Quelllufteignung sehr gut, nähere Auskünfte bei Bedarf erhältlich																
TÜV PROFICERT product	Zertifikatsnummer: 70 710 5617-2																

Fußboden-Symbole



Zertifikate



dorix®



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



ISO 9001:2015-certified processes
ISO 14001:2015-certified processes

2022-05-02