

## Bodentreppe Quadro 3

Manchmal ist Standard einfach nicht genug! Wenn individuelle Maße gefragt sind, ist die Bodentreppe Quadro die richtige Entscheidung. Der Fenster-Beschlag mit 4 Verriegelungspunkten sorgt für Dichtigkeit – somit bleibt die wohltemperierte Luft im Raum. Die neu entwickelte Bodentreppe mit den bereits vorgebohrten Löchern am Lukenkasten setzt weitere Maßstäbe in Montagefreundlichkeit und Preis-Leistung. Im Warmdach ist die Bodentreppe Quadro die richtige Lösung.



### Energielabel

- Bauelement: 0,77 W/m<sup>2</sup>K\*
- \* herstellereingerechnet nach DIN EN ISO 6946



### Energieeffizienz

- Luftdurchlässigkeit Klasse 4
- \* geprüft durch IFT Rosenheim nach DIN EN 12207 / 12114
- umlaufende Dichtung mit geschlossenen Ecken
- Wärmedämmung im Deckel
- Klima-Dicht-System



### Lukenkasten / Deckel

- Weiß
- Deckel: Weiß, feuchteresistent mit PVC Folie
- Verschluss: 4-Punkt-Verriegelung
- Kastenhöhe: 20 cm
- Deckenbündiger Einbau möglich
- Verschluss: Drehverschluss
- Einbauluft 2 cm
- Klima-Dicht-System



### Treppe

- Holzleiter 3-tlg. aus Nadelholz
- Trittmaß: 8 x 33 cm
- Trittstufen mit Antirutschprofil
- Belastbarkeit 150 kg je Stufe
- Neigungseinstellung durch Stellschraube



### Einbaufertig mit umfangreichem Zubehör

- Handlauf
- Montageschrauben
- Schutzkappenfüße
- Zugstab
- steckbare Abdeckleisten, weiß (Kunststoff)
- vorgebohrter Lukenkasten (vereinfachte Montage)

